

# BNC天线座 BNC四角180度视频连接器

产品名称	BNC天线座 BNC四角180度视频连接器
公司名称	德昕实业有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	品牌:德索 型号:BNC 外壳材质:锌合金
公司地址	东莞市长安镇厦边村景福路19号辉煌高新科技园5-6层
联系电话	0769-81153906 13713120573

## 产品详情

bnc接头，是一种用于同轴电缆的连接器，全称是bayonet nut connector（刺刀螺母连接器，这个名称形象地描述了这种接头外形），又称为british naval connector（英国海军连接器，可能是英国海军最早使用这种接头）或bayonet neill conselman（neill conselman刺刀，这种接头是一个名叫neill conselman的人发明的）。首先，我们要知道，bnc通常分为两种：一种是50欧姆的，还有一种是75欧姆的。一般情况下：通信接收（小信号）往往用75欧姆的；通信发射（大功率）则用50欧姆的。监控系统视频信号属前者，所以用的是75欧姆阻抗。同样规格下（如都是-7或-5或-3的）芯线的绝缘层直径一样，但是中心的导体直径却不一样：50欧姆的直径要比75欧姆的粗！对于插座而言：50欧姆的中心导体的孔径要大于75欧姆的，也就是75欧姆的孔较小。对于插头而言：50欧姆的中心导体的直径要大于75欧姆的，也就是75欧姆的芯较细。所以如果插头与插座的阻抗不配套，除了插入损耗增大以外，还会引起接触不良（例如50欧姆的座却配75姆的插头），或者反之引起插入太紧（例如75欧姆的座去用50欧姆的插头）。正因为大多数不是专业搞监控的，所以压根儿就不知道这个问题，甚至不少厂家和商家也不加以区分，乱用一气，会出现接触不良、容易损坏的情况。