

# 井下防爆控制电缆MKVV井下防爆电缆

产品名称	井下防爆控制电缆MKVV井下防爆电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

### 型号及名称

KVV—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套控制电缆。

本产物执行尺度：GB/t9330.1—2008 及GB9330.2—88

KVVPL—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套铝箔控制电缆。

KVV 22 —铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

KVV RP—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套编织控制软电缆。

KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套铜带控制电缆。

KVVP—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯纺织控制电缆。

KVVR—铜芯聚氯乙烯缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。

### 利用特性

额外电压：U<sub>0</sub>/U为450/750V或0.6/1KV。

导体线芯长期工作温度为70 、105 两种，电缆敷设温度不低于0 。

电缆的保举允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

软电缆，就不低于电缆外径的6倍。

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制

代表型号：KVV/KYJV/另有其它仪表线等等

控制电缆产物阐明

为适应市场需要，在生产平凡塑料缘控制电缆的基础上，近年来又开发了和阻燃型控制电缆，深受宽大用户接待。控制电缆包罗kvv电缆，kvvr电缆，zrkvv电缆，zrkvvp电缆，kvvp电缆，

kvvrp电缆，kvvp2电缆，kvvp2 - 22电缆，nhkvv电缆，zrkvvrp电缆，kvv22电缆，zrkvv22电缆。

执行尺度：GB 9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3尺度的技术条件。

型号 产物名称 电压V 芯数 截面 mm<sup>2</sup> 主要适用范畴

KVV 阻铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等牢固场所  
联系方式：

KVV22 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机器外力的牢固场所