

SS2304不锈钢批发商供货

产品名称	SS2304不锈钢批发商供货
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

SS2304中文名字

SS2304将自攻油直接添加到切割槽中，或直接在不锈钢管工件上使用。双相不锈钢的性能通常很强，但也有缺点。特别地，含有大量铬，钼和氮的高合金双相不锈钢的弱点是明显的。热加工性能，即热加工中的变形温度，因为双相不锈钢的两种微观结构在强度，可塑性和变形行为上有所不同，它将降低热塑性，而热塑性材料的下降将导致热加工。双相不锈钢的性能较差。另一个是冷成型性能。双相不锈钢的冷成型性能低于铬镍奥氏体不锈钢。在使用前并且低于某些含铬的铁素体不锈钢。这与双相不锈钢的低屈服强度，大变形抗力，低延伸率，大各向异性，R值（塑性应变比）和n值（冷加工硬化系数）有关。因此，双相不锈钢通常不适合用于严格的冷成型（例如深冲）。对于管材和管板的膨胀技。SS2304材料号：SS2304不锈钢牌号：SS2304标准：SS瑞典SS2304特性及应用：SS2304不锈钢，瑞典SS标准不锈钢。SS2304马氏体不锈钢。用于制造具有较高硬度及高耐磨性，零部件，如热油泵轴、液压机阀、阀座、气缸套和弹簧等。也常用来制造测量器械和医用工具。SS2304化学成分：碳 C：0.26~0.35 硅 Si：1.00 锰 Mn：1.50 硫 S：0.030 磷 P：0.040 铬 Cr：12.00~14.00 SS2304力学性能：抗拉强度 b (MPa)：淬火回火，800~1000 条件屈服强度 0.2 (MPa)：淬火回火，600 伸长率 5 (%)：淬火回火，10

SS2304 L-6XN超级奥氏体不锈钢，UNS N08367，6Mo不锈钢;

SS2304 产品名称 L-6XN超级奥氏体不锈钢

SS2304 国内通称 L-6XN，六钼不锈钢，脱liu脱xiao合金，6Mo不锈钢

SS2304 各国标准 UNS N08367、STM B688、SME SB-688、NS 254NM

SS2304 主要成分 21Cr-24Ni-6Mo-0.2N

SS2304 机械性能 抗拉强度： b 650Mp

SS2304 延伸率： 35%

SS2304 材料说明 L-6XN为典型的6钼(高钼含量6.3%)超级奥氏体不锈钢。抗氯化物点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀的能力优于3系列不锈钢，成本低于耐腐蚀镍基合金。

SS2304 在各种yanzhong的腐蚀环境中呈现出好的抗腐蚀特性，适用于高氯化物水和氯化物腐蚀环境。用于各种高氯化物环境：漂白剂（次氯酸钠、二抗yang化化氯）、卤素和yan或海水含量高的化学品。

SS2304 典型工况 60%liu酸，80 以下，年腐蚀率 < 0.1mm

SS2304 应用领域 海洋平台、核工业、造纸和食品工业设备；烟道气体脱liu管路衬里；石化蒸馏塔；高压热水器；海水冷却的薄壁冷凝管道；蒸气表面凝结器和家用多功能加热炉等。

SS2304 配套焊材 E/ERNiCrMo-3

SS2304 供货形态 板材、带材、棒材、管材（焊管和无缝管）、丝材、锻件、光棒、法兰、焊材

SS2304 L-6XN超级奥氏体不锈钢，UNS N08367，6Mo不锈钢;