

# PP管 化工实壁管

产品名称	PP管 化工实壁管
公司名称	镇江市吉庆管材有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:吉庆 型号:DE25-800mm
公司地址	扬中市红光工业园
联系电话	0511-88518518 13912117959

## 产品详情

pp管的性能 1, 好的卫生性能。管材原料属聚烯烃, 其分子仅由c,h元素组成, 原、辅料完全达到卫生标准, 耐腐蚀性好, 对水中所有离子不起化学作用, 不会锈蚀。 2, 保温节能。pp管材导热系数为0.21 w/(m.k), 仅为钢管的1/200, 一般情况下, 需保温用于热水管道时, 保温节能效果明显; 在温度变化时产生的膨胀力也较小, 适合嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷。

3, 较好的耐热性能、使用寿命长。管材级高工作温度可达95℃, 在1.0mpa压力下长期使用温度为70℃。满足热水供应的上限温度。工作压力pn1.0mpa条件下, 使用寿命可达50年以上; 常温下使用寿命可达100年以上。 pp管的特点

- 1, 不锈蚀: pp管可在很大的温度范围内承受ph值, 范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。
- 2, 耐磨损、不结垢: pp管及管件内壁均匀光滑, 流动阻力小并且不结垢。
- 3, 减小振动和噪声: pp管具有优良的隔声性能, 可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。
- 4, 防冻裂: pp材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。
- 5, 防结露, 热损失少: pp材料为不良热导体, 可减少结露现象并减少热损失。
- 6, 安装简单: pp管重量轻, 安装操作方便, 并且具有可焊性。
- 7, 使用寿命长: pp管系统在规定的条件下寿命达50年。 联系人: 霍同娟 手机: 13912117959 电话: 0511-88518518 传真: 0511-88518591 邮箱: zjjqgy88@163.com