

南京地磅（16米18米120吨地磅）制造工厂安装

产品名称	南京地磅（16米18米120吨地磅）制造工厂安装
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

南京地磅（16米18米120吨地磅）制造工厂安装

现在咨询汽车衡的很多，购买汽车衡的人也很多，同样销售汽车衡的也不少，到底怎么样买到自己想要的汽车衡？适用的汽车衡？这个比较不容易，要买到自己想到的汽车衡，要考虑到几个因素，平时要过多少吨的、尺寸需要多长多宽的及场地大小、再加上车身自重，再稍微大点，就是自己想要的吨位和长度。

汽车衡总体技术参数：

主要是面板、主梁、端面板的焊接，面板用料一般分为8mm10mm，12mm，14mm，16mm，两侧U型梁6mm，中间的U型梁5mm。加强型汽车衡，使用寿命长，客户可以juedui放心使用！

汽车衡选料：

汽车衡使用钢材，均采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

汽车衡主梁的折弯：

汽车衡的六道主梁，作为汽车衡的主要承重支撑，用料十分重要，本公司汽车衡主梁采用6MM钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。

汽车衡焊接：

U型梁结构汽车衡，焊接均采用满焊，相较槽钢结构汽车衡点焊的更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保地磅不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成地磅称重不准,跳数等现象。
- 3、连接地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- 4、称重时，地磅秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。
- 5、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保地磅正常使用。

地磅标准汽车衡概述SCS型系列数字、模拟式电子汽车衡，适用于港口、码头、机场、矿山、冶金、物资、建筑工地、仓库以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量。它分离式数字技术，通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换，使接线盒到仪表的信号为数字信号，进而降低了遥控做假的机会、受温度、射频干扰的机会，同时也使传输距离比普通模拟式更远，信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得很方便，利用此项技术可以实现对老模拟式电子汽车衡的升级改造，但因其传感器依然是模拟传感器，系统精度方面不会提高，故其归类仍属于模拟式电子汽车衡。

鑫茂物联地磅的标准配置包括：

称体：采用优质硬质合金钢材，经过严格焊接和抛丸处理，具有较强的耐磨性和抗腐蚀性。

仪表带打印功能：支持实时称重显示和自动打印功能，方便记录和管理称重数据。

传感器：采用高精度的电子传感器，能够jingque测量货物重量，确保称重结果的准确性。

称重管理软件：提供方便易用的传感器称重管理软件，可与地磅连接，实时监测和记录称重数据，方便后期数据处理和分析。

我们对鑫茂物联地磅的质量充满信心，因此提供长达3年的质保服务。您可以放心购买和使用我们的地磅产品。

作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们除了地磅，还提供其他类型的仪器设备，包括电子汽车衡、地磅传感器等。无论您是个人还是企业，无论您需要购买、安装、维修还是出租地磅设备，我们都能提供全方位的解决方案。

购买鑫茂物联地磅的优势有：

品牌保证：鑫茂物联是一家zhiming的地磅品牌，以其zhuoyue的品质和可靠性在业界享有良好的声誉。

质量保证：我们的地磅产品经过严格的质量控制和测试，确保性能稳定、耐用可靠。

售后服务：除了3年的质保服务，我们还提供yiliu的售后服务团队，随时为您解决任何问题。

综合解决方案：作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们能够提供全方位的解决方案，满足不同客户的需求。

电子汽车衡主要工艺流程:

1 压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。

2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。

4 自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。

5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。

6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。

7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。

8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。

9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。

10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。

11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。

12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，
13 连续满称量碾压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及xian场检验、维修。

14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

四、电子汽车衡保修内容:

1 免费保修年限:凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修二年(秤体保修五年)。

2 凡超出二年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。

3 产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务。

4 用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理。

五、非保修范围:

1 凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。

2未按规定使用电源而导致故障的。

3天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。

4自行拆卸维修导致故障的。

南京地磅（16米18米120吨地磅）制造工厂安装