

聚乙烯泡沫板闭孔低发泡塑料板材景县瑞隆密度小

产品名称	聚乙烯泡沫板闭孔低发泡塑料板材景县瑞隆密度小
公司名称	景县瑞隆橡塑制品厂
价格	1200.00/立方米
规格参数	品牌:瑞隆 型号:L-1200型 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县开发区
联系电话	0318-4469869 15933189535

产品详情

闭孔低发泡塑料板材

产品特点：

1、密度小、回复率高、具有独立的气泡结构。2、表面吸水率低，防渗透性能好。3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。低发泡产品物理机械性能表 检测项目 计量单位 标准要求 密度 kg/mm³ 100 kg/mm³ 压缩应力 压缩10% mpa 0.20 压缩50% mpa 0.57 复原率 % 90% 挤出量 mm 5.0mm 弯曲荷载 n 弯曲180度未裂，弯曲力应大于0.1kn 抗拉强度 mpa 1.30mpa 断裂伸长率 % 500% 抗冻次 13 5次

聚乙烯闭孔泡沫板的应用范围：

u 混凝土公路伸缩缝之接缝板；u 道桥接缝止水板；u 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；u 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；u 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；u 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；u 机场跑道之接缝板；u 港口、码头、混凝土之接缝板；u 水洞、隧道混凝土之过水接缝板；u 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

公司网站：<http://www.hsha.cn> 联系电话：15933189535

