

# EKM71383,EKM71900高柔性拖链电缆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | EKM71383,EKM71900高柔性拖链电缆 |
| 公司名称 | 安徽曼威电气工程有限公司             |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 安徽省天长市天康大道北侧             |
| 联系电话 | 15956084188              |

## 产品详情

型号：EKM71900，EKM71383

### 产品介绍

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：小于等于0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

大于等于0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套：特殊改性PVC护套

橙色（RAL2003）黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

额定电压：大于等于0.5mm:300/500V 小于0.5mm:300/300V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装：-30度至+90度

移动安装：-5度至+90度

很小弯曲半径：固定安装：5倍电缆外径；

移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为7.5倍电缆外径

当行程大于10米时，弯曲半径为10倍电缆外径

产品特征：

防水，防油，抗紫外线，耐磨，阻燃，弯曲寿命500万次以上

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。