

现货提供 阻燃醋酸布胶带

产品名称	现货提供 阻燃醋酸布胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

阻燃醋酸布胶带

产品编号：mz-ci012 1.产品材质说明: 主要成份：醋酸布、橡胶（或亚克力胶）。基材: 醋酸布 产地: 韩国
技术规格: 相当于3m胶粘剂: 硅酮树脂产地: 美国 日本 法国，丙烯酸树脂产地: 台湾 将经配制好的丙烯酸，均匀地涂在已处理好的醋酸布的表面,再进入烘房去除易挥发的溶剂和150度的高温反应,生成一稳定的带有粘性的高分子材料.该材料无毒,无异味.使用中对人体安全,用完后也不会对环境造成污染
2.颜色：白色、黑色。3.耐温：130 ，耐压：3kv。4.品种：有阻燃/不阻燃 带离型纸、不带离型纸
5.特性与用途 用于变压器（尤其是高频变压器、微波炉变压器）的层间绝缘和捆扎、烤箱局部零器件的固定、陶瓷发热器及石英管的缠绕固定；各种电子线圈的包扎以及电器等绝缘防爆行业等。

电路板胶带 耐酸碱胶带 过锡炉遮蔽保护胶带 喷涂烤漆电镀胶带 产品编号：mz-214 产品详细信息: 主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温220度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途，在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位，产品已通过sgs认证。规格：长33m、66m 最大宽度500mm（可分切）总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm 具体型号技术参数如下：颜色透明/绿色/蓝色/黄色/红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (n/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm)124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 () 200 30分钟无残胶 存储环境 25 、65%r.h 【规格】长度 (m) 33 ~ 66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定