## 15CrMo钢管加工5310电厂用高压锅炉管抗氧化规格齐全 恩睿钢管

产品名称	15CrMo钢管加工5310电厂用高压锅炉管抗氧化 规格齐全 恩睿钢管
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7200.00/吨
规格参数	品牌:恩睿 规格:50-160 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18463599902 18463599902

## 产品详情

15CrMo钢管加工5310电厂用高压锅炉管抗氧化规格齐全 恩睿钢管 ( 3 ) 热扩口工艺流程:端口加热 滚挤压扩口 自然冷却 车端口(这是一端扩口,两端扩口重复以上工艺流程)。专门用途的无缝管有锅 炉用无缝管、化工电力用,地质用无缝钢管及石油用无缝管等多种。无缝钢管具有中空截面,大量用作 输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相 比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材。无缝钢管广泛用于制造结构件和机械零 件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件,可提高 材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,已广泛用钢管来制造。一般的无缝钢管的生产工艺 可以分为冷拔与热轧两种,冷轧无缝钢管的生产流程一般要比热轧要复杂,管坯首先要进行三辊连轧, 挤压后要进行定径测试,如果表面没有响应裂纹后圆管要经过割机进行切割,切割成长度约一米的坯料 。然后进入退火流程,退火要用酸性液体进行酸洗,酸洗时要注意表面是否有大量的起泡产生,如果有 大量的起泡产生说明钢管的质量达不到相应的标准。外观上冷轧无缝钢管要短于热轧无缝钢管,冷轧无 缝钢管的壁厚一般比热轧无缝钢管要小,但是表面看起来比厚壁无缝钢管更加明亮,表面没有太多的粗 糙,口径也没有太多的毛刺。热轧无缝钢管的交货状态一般是热轧状态经过热处理后进行交货。热轧无 缝钢管在经过质检后要经过工作人员的严格的手工挑选,在质检后要进行表面涂油,然后紧接着是多次 的冷拔实验,热轧处理后要进行穿孔的实验,如果穿孔扩径过大就要进行矫直矫正。在矫直后再由传送 装置传送到探伤机进行探伤实验,后贴上标签、进行规格编排后放置到到仓库当中。

9、石油钻铤专用无缝管:YB691-7015CrMo钢管加工5310电厂用高压锅炉管抗氧化规格齐全 恩睿钢管