

SKF 润滑系统Lincoln 润滑泵Vogel 大容量斗泵 7181 系列

产品名称	SKF 润滑系统Lincoln 润滑泵Vogel 大容量斗泵 7181 系列
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

包含项目

检查阀门

容器

型号 7181-K

低压软管 (317807-5F)

喷嘴组件 (306610)

规格产品 # 出口容量送货压力重量7181-4 1)3/8" NPTF (阴头) 3.7 加仑 (14 升) 1 盎司/冲程 (28.3 克/冲程) 高达 500 psi(34.5 bar)19 磅 (8.6 千克) 7181-K 1)3/8" NPTF (阴头) 3.7 加仑 (14 升) 1 盎司/冲程 (28.3 克/冲程) 高达 500 psi(34.5 bar)20 磅 (9 公斤)

1)

提案 65 : [点击此处阅读完整警告](#)

配件产品 # 描述6777-5便携式推车317854-5F软管总成

2028HIGH VOLUME GREASE PUMP2029HIGH VOLUME GREASE PUMP2030HIGH VOLUME GREASE PUMP2031HIGH VOLUME GREASE PUMP2331PILEDRIVER III STUB PUMP2332PILEDRIVER III STUB PUMP2333PILEDRIVER III STUB PUMP2334PILEDRIVER III STUB PUMP2335PILEDRIVER III STUB PUMP644-41080-1规格产品 # 轴承尺寸滚筒尺寸追随者鼓盖重量6709-A419/32 - 8" (5,1- 203,2 毫米)120磅338803 328245-419 磅 (8.6 千克) 6709-B419/32 - 8" (5,1- 203,2 毫米)35磅338825 33772915 磅 (6.8 千克) 6598-B3/4 - 6" (19- 152,4 毫米)---4 磅 (1.8 千克) B4123/4 - 4" (19- 101,6 毫米)---2

磅 (0.9 千克)

规格鼓盖产品 # 图像滚筒尺寸与泵一起使用体液高度/外径重量33816635磅RAM, 标准负载润滑脂2.04 英寸 (51.8 毫米) 12 英寸 (30.5 厘米) 19 磅 (8.6 千克) 338371120 磅 (50 公斤) RAM, 标准负载润滑脂3.19 英寸 (81 毫米) 14.88 英寸 (37.8 厘米) 5.6 磅 (2.5 千克) 338163400 磅 (180 公斤) 内存润滑脂1.5 英寸 (38.1 毫米) 23.91 英寸 (60.5 厘米) 5.6 磅 (2.5 千克) 323800-4120 磅 (50 公斤) 工业的油润滑液1.19 英寸 (30.2 毫米) 14.88 英寸 (37.8 厘米) 5.5 磅 (2.5 千克) 323847-4400 磅/55 加仑 (180 公斤/208 升) 工业的油润滑液3.5 英寸 (88.9 毫米) 24.25 英寸 (61.5 厘米) 19.4 磅 (8.8 千克) 33814516 加仑 (50 公斤) 内存9960, 9968油类流体3.19 英寸 (81 毫米) 14.88 英寸 (37.8 厘米) 5.8 磅 (2.6 千克) 33898112.5 千克 (276 毫米) 公制泵润滑脂1.45 英寸 (36.8 毫米) 10.87 英寸 (27.5 厘米) 2.8 磅 (1.3 千克) 33898220 公斤 (315 毫米) 公制泵润滑脂1.71 英寸 (43.4 毫米) 12.41 英寸 (31.5 厘米) 3.2 磅 (1.4 千克) 33898350 公斤 (409 毫米) 公制泵润滑脂2.05 英寸 (52 毫米) 16.09 英寸 (40.8 厘米) 7.4 磅 (3.4 千克) 338984180 公斤 (619 毫米) 公制泵润滑脂1.57 英寸 (39.9 毫米) 24.36 英寸 (61.8 厘米) 13 磅 (5.9 千克) 鼓盖 - 塞子安装产品

图像滚筒尺寸塞子开口体液高度/外径重量338977120 磅/16 加仑2" NPTF油脂材料3.19 英寸 (81 毫米) 14.88 英寸 (37.8 毫米) 6.2 磅 (2.8 千克) 318040-4400 磅/55 加仑2" NPTF油脂材料 1.57 英寸 (40 毫米) 23.91 英寸 (607 毫米) 12.5 磅 (5.7 千克) 规格产品

滚筒尺寸与泵一起使用管径外径重量31489830磅6713-47/8 英寸 (22.2 毫米) 8.44 英寸 (21.4 厘米) 1.6 磅 (0.72 千克) 338801120磅9950系列1-1/8 英寸 (28.6 毫米) 14.14 英寸 (35.9 厘米) 4.2 磅 (1.90 千克) 338802120磅RAM 标准负载1-3/8 英寸 (35 毫米) 14.14 英寸 (35.9 厘米) 3.6 磅 (1.63 千克) 338803120磅手动泵1-5/8 英寸 (41.3 毫米) 14.14 英寸 (35.9 厘米) 3.6 磅 (1.63 千克) 338804120磅工业泵2 英寸 (50.8 毫米) 14.14 英寸 (35.9 厘米) 3.6 磅 (1.63 千克) 338911400 磅 (180 千克/597 毫米) RAM、公制 RAM标准型H 和超级 H1-3/8 英寸 (35 毫米) 23.53 英寸 (59.8 厘米) 11 磅 (4.98 千克) 338912400磅工业泵2 英寸 (50.8 毫米) 23.53 英寸 (59.8 厘米) 11 磅 (4.98 千克) 338923400磅7539-4 (手动) 1-5/8 英寸 (41.3 毫米) 23.53 英寸 (59.8 厘米) 11 磅 (4.98 千克) 33766535磅 内存 (9911系列) 1-1/8 英寸 (28.6 毫米) 11.27 英寸 (28.6 厘米) 1.7 磅 (0.77 千克) 33882535磅7537-4 6709-B41-5/8 英寸 (41.3 毫米) 11.27 英寸 (28.6 厘米) 1.9 磅 (0.86 千克) 33899112.5 公斤 (270 毫米) 公制 RAMH 和超级 H29毫米10.63 英寸 (27.0 厘米) 2 磅 (0.90 千克) 33899220 公斤 (330 毫米) 公制 RAMH 和超级 H29毫米12.99 英寸 (33.0 厘米) 2.4 磅 (1.08 千克) 33899350 公斤 (390 毫米) 公制 RAMH 和超级 H35毫米15.35 英寸 (39.0 厘米) 4 磅 (1.81 千克) 规格产品 # 描述入口/出口元素产品#元件孔隙率重量380372-B1Y型润滑脂1/2"

NPTF(阴头)328628138微米2.3 磅 (1.04 千克) 380372-A1油, Y 型1/2" NPTF(阴头)38484740微米2.3 磅 (1.04 千克) 339683废油, T型1" NPTF (阴头) -16目1 磅 (0.45 千克) 过滤器 - 泵管产品

与泵一起使用重量326432工业重型0.7 磅 (0.32 千克)

326463-B1RAM 9911、9950、9979和9940系列标准型0.7 磅 (0.32 千克) 规格产品

与泵一起使用管尺寸重量326750RAM 和标准负载 1-3/8"1.6 磅 (0.72 千克)

326750-B1工业、材料2英寸1.6 磅 (0.72 千克) 326750-E17537系列 1-5/8"1.6 磅 (0.72 千克)

规格产品 # 描述包含项目与泵一起使用#特征重量7818-F5桥梁提升机导杆滚筒固定机构真空破坏泵空气软管组件从动件7785-A57786-A57889-C高度: 69-1/4" (1.76 m) (降低) 107" (2.72 m) (升高) 宽度: 42-1/2" (1.08 m)深度: 27-3/16" (691 mm)进气口: 3/4" NPTF(f)最大压力: 200 psi (13.8 bar)桶尺寸: 400 lb (180 kg)370 磅 (167.6 千克)

2741-4单柱泵提升机葫芦盖总成7784-A47785-A57786-A57795-A5高度: 62-1/8" (1.6 m) (降低) 98-5/8" (2.5 m) (升高) 进气口: 1/4" NPTF (f)最大压力: 150 psi (10.3 bar)

推荐配件: 转接板 (322593) 使盖组件适应塞装式泵75 磅 (34 公斤) 2742-4单柱泵提升机葫芦支架总成7784-A47785-A57785-B57786-A57786-C7795-A57795-B5高度: 62-1/8" (1.6 m) (降低) 98-5/8" (2.5 m) (升高) 进气口: 1/4" NPTF (f)最大压力: 150 psi (10.3 bar)推荐附件: 用于 III、IV 和 V

类材料的从动板 (327242), 400 磅 (180 千克) 75 磅 (34 公斤) 规格手册大容量和多压力产品 # 与泵一起使用连接螺纹尺寸软管内径最大限度。工作压力软管长度重量317853-5手动黄油泵大容量桶泵多压力

桶泵1/8" NPTF(阳) x 3/8" NPTF(阳)1/4"4,400 磅/平方英寸 (303 巴) 5 英尺 (1.5 m) 0.9 磅 (0.4 千克) 317854-5F手动黄油泵 大容量桶泵 多压力桶泵3/8" NPTF (阳) x 3/8" NPTF (阴) 3/8"3,200 磅/平方英寸 (220 巴) 5.5 英尺 (1.7 m) 1.7 磅 (0.8 千克) 规格全手动和高压产品

使用耦合器软管软管长度旋转止回阀重量6615-G巨型纽扣头配件304300317854-5F5.5英尺 (1.7 m) 51219464050.5磅 (0.23 千克) 6616-G标准圆头接头42030317854-5F5.5英尺 (1.7 m) 51219464052.5磅 (1.13 千克) 6617-K液压管件6304-C317854-1010英尺 (3.0 m) --3.4磅 (1.54 千克) 322434液压管件308730-A317853-55英尺 (1.5 m) --1磅 (0.45 千克) 规格产品

与泵一起使用重量325749内存9916 - A1、9918 - A、9968、9970、8568 - A43.7磅 (1.7 千克) 328190-B47783系列7793系列10.1磅 (4.6 千克) 343283隔膜排气泵 10.5磅 (4.8 千克) 343172适用于 1/4" 至 1/2" AODD隔膜泵的小型壁挂式支架套件-343173适用于 1/2" 至 2" AODD隔膜泵的大型壁挂式支架套件-规格提供带或不带低电平截止的版本 (321206)与泵一起使用16加仑 V形切割55加仑 V形切割250加仑 V形切割275加仑 V形切割产品 # 长度产品 # 长度产品 # 长度产品

长度7222-B4338147-1017.25英寸 (43.8 厘米) 338147-325.67英寸 (65.2 厘米) 338147-121.75英寸 (55.2 厘米) 338147-433.50英寸 (85.1 厘米) 7880-C1--338370-228.75英寸 (73.0 厘米) 338147-228.75英寸 (73.0 厘米) --7783-C4--338147-121.75英寸 (55.2 厘米) 338147-121.75英寸 (55.2 厘米) --7793-C--338147-121.75英寸 (55.2 厘米) 338147-121.75英寸 (55.2 厘米) --8568-A4338147-1017.25英寸 (43.8 厘米) 338147-325.67英寸 (65.2 厘米) 338147-121.75英寸 (55.2 厘米) 338147-433.50英寸 (85.1 厘米) 9916-A1338147-325.67英寸 (65.2 厘米) 338147-433.50英寸 (85.1 厘米) --338147-941.75英寸 (106.0 厘米) 9918-A338147-325.67英寸 (65.2 厘米) 338147-433.50英寸 (85.1 厘米) --338147-941.75英寸 (106.0 厘米) 9968338147-121.75英寸 (55.2 厘米) 338147-228.75英寸 (73.0 厘米) 338147-321.75英寸 (55.2 厘米) 338147-733.50英寸 (85.1 厘米) 9970--338370-228.75英寸 (73.0 厘米) 338370-228.75英寸 (73.0 厘米) --规格这些下管可以使用低液位截止装置添加到罐和桶中的短截泵 (321206)与泵一起使用16加仑 V形切割55加仑 V形切割250加仑 V形切割275加仑 V形切割产品 # 长度产品 # 长度产品 # 长度产品

长度7222-B4338246-1013.38英寸 (34 厘米) 338246-321.75英寸 (55.2 厘米) 338246-118英寸 (45.7 厘米) 338246-429.56英寸 (75 厘米) 8568-A4338246-1013.38英寸 (34 厘米) 338246-321.75英寸 (55.2 厘米) 338246-118英寸 (45.7 厘米) 338246-429.56英寸 (75 厘米) 9916-A1338246-321.75英寸 (55.2 厘米) ---338246-536.78英寸 (93.4 厘米) 9918-A338246-321.75英寸 (55.2 厘米) ---338246-536.78英寸 (93.4 厘米) 9968----338246-321.75英寸 (55.2 厘米) -