

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT10KS现货批发3KVA

产品名称	山特PT3000灵霄系列UPS电源PT10KS现货批发3KVA
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:PT3000 规格:3KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT10KS现货批发3KVA

为了保证电子计算机的正确、安全性运作，我们对供电电源提出了越来越严格的规定，而UPS便是对于这种规定而设计方案发展趋势普及化起来的一种供电系统（UninterruptiblePowerSystem）称之为“不间断电源系统软件”或“不停电供电系统”简称UPS。现在不间断电源，在电子计算机的外部设备中早已从1个并不是很受高度重视的人物角色快速演化变成互联网技术的主要设备及电商的保卫者。

二、基本运用原理

从基本运用原理上讲，UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。

1)整流器：整流器是一个整流装置，简单的说便是将交流（AC）转化为直流（DC）的装置。

2)蓄电池：蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置，它由若干个电池串联而成，其容量大小决定了其维持放电（供电）的时间。其主要功能是：1当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。

灵霄系列UPS采用在线双变换架构，可提供标准的正弦波输出。其安装方式灵活，适用标准机架式安装或者塔式安装。电气性能上，灵霄系列UPS兼顾可靠性及绿色节能的高标准，遵循国际性及行业标准规范。1-3kVA更是符合对安全性及舒适性规定更高的办公环境电磁兼容及噪音标准，免除了使用的后顾之忧。

友好的环境适用性

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT10KS现货批发3KVA

低噪音设计方案，1-3kVA噪音低于40dB达到办公环境的标准。电路板防尘防腐喷漆工艺，适应更恶劣的

环境运用。多种输入输出配置方式，可根据现场实际情况调整输入输出为单相或者三相。机架式安装或塔式安装随意转换。

多种选配或者标配附件，包括手动维修旁路、可扩展电池包、并机组件、通信监控卡等，适用于不同等级的方案运用。

各种电路结构形式的山特UPS电源的输入功率因数也不同，后备式和在线互动式山特UPS的输入功率因数等于UPS输出负载的功率因数，当市电正常时，它们的调压环节不具备功率因数调控功能，但它本身也不对电网增加功率因数失真。传统双变换式UPS的输入端AC/DC变换器是可控整流滤波电路，由于高次谐波的影响，其输入功率因数极低，只有0.8左右，而且与UPS输出负载的性质无关。在输入端采用了高频整流的传统双变换式山特UPS，以及由高频变换串并联补偿电路构成的山特UPS电源（Delta变换技术，它的串联变换是一个理想的正弦波电流源，实际上等效为一个典型的功率因数校正电路）输入功率因数都很高，在很大的输入电压和负载范围内都可达到0.99,而且与UPS输出负载性质无关。

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT10KS现货批发3KVA