

挤出级 PC 华盛 PC HS102R 用于家电产品 通用级 注塑级 透明级

产品名称	挤出级 PC 华盛 PC HS102R 用于家电产品 通用级 注塑级 透明级
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	12.50/千克
规格参数	品牌:海南华盛 型号:HS102R 产地:海南
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

牌号简介: 中等粘度, 脱模性能良好

产品描述 Product Description

颜色: 清晰/透明

加工条件: 挤出, 注射成型 Extrusion, Injection Molding

性能特点: 中等粘度;

技术参数 Technical Data

物理性能 PHYSICAL	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate 300 , 1.2kg 300 , 1.2kg	10 ± 1	g/10min	GB/T 3682.1-2008
密度 Density	1200	kg/m	GB/T 3682.1-2008
黏均分子量 (Mv) Viscous average molecular weight (Mv)	20500	g/mol	GB/T 36214.2-2018
成型收缩率 Forming shrinkage rate	0.6 - 0.8	%	GB/T 39818-2021
机械性能 MECHANICAL	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
拉伸强度 tensile strength	60	MPa	GB/T 1040.1-2018
断裂伸长率 elongation at break		%	GB/T 1040.1-2018
弯曲强度 bending strength		MPa	GB/T 9341-2008
	额定值 Nominal	单位 Units	测试方法 Test

冲击性能 IMPACT	Value		Method
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch		KJ/m	GB/T 1043.2-2018
	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
热性能 THERMAL			
热变形温度 Hot deformation temperature			
1.8MPa 1.8MPa			GB/T 1634.2-2019
维卡软化温度 Vicat Softening Temp			GB/T 1633-2000
玻璃化转变温度 Glass transition temperature			GB/T 19466.2-2004
	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
光学性能 optical performance			
透光率 Transmittance			
1mm 1mm		%	GB/T 2410-2008
b b			
2mm 2mm			GB/T 39822-2021
YI YI			
2mm 2mm			GB/T 39822-2021
	额定值 Nominal Value	单位 Units	测试方法 Test Method
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS			
极限氧指数 Extreme oxygen index		%	GB/T 2406.1-2008
阻燃等级 Flame retardant level			GB/T 2408-2021