

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT6KS参数安装

产品名称	山特PT3000灵霄系列UPS电源PT6KS参数安装
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:PT6KS 规格:6KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT6KS参数安装

灵霄系列UPS致力于为更技术的客户及主要设备提供可管理的储备开关电源保护解决方案。

可用以金融、银行、证券数据机房和服务网点，电信数据机房和服务网点，教学组织计算机房，中小型企业计算机房及工业物联网等IT关键领域。

也可用以诊疗，第三方检测组织，加工制造业工厂，道路运输，地铁口，汽车站，工程建筑房屋等对储备开关电源规定较高的主要设备。

山特UPSPT3000灵霄系列产品特性

友善自然环境

机架塔式互换构造，适用更多场景；

高功率，10K之内高宽比2U，20K高宽比3U，深层低于600毫米；

1-3K噪音低于40dB，电磁兼容测试做到C1规范，合乎办公环境运用；

性能优异

输出功率因数=1，满足更多负载类型；

更低能耗，满足新一代计算机房趋势，3K/10K/20K效率分别达94%/95%/96%；

CE/TLC认证，满足一类指标；

智能管理

电池智能管理，有效延长电池使用寿命；

输出插座分组控制，实现负载分类管理。

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT6KS参数安装

按照机房的管理规章制度定时巡检（1）巡检内容。设备的温度、机器的噪声和振动情况有无变化；机房内有否异味；电池外壳有否变形、爬酸和漏液，电池连接有否松动。

（2）定期保养内容。检查线路连接是否牢固，设备温升是否变高，熔丝是否变形，断路器是否有热点。（3）长期运行的负荷每相负载一般应控制在额定容量的70%以内，尽量将三相负荷调均衡。（4）当增加新设备时要特别关注UPS电源的带载量，目前的UPS有高频机和工频机之分，负载功率因数也有不同，所以要仔细计算其带载量。

（5）检查配电柜开关容量的利用情况，根据实际负载及时整定开关保护值。（6）在雨季到来之前要检查避雷针、避雷带与建筑物主钢筋和接地极连接情况是否良好。检查各级防雷器及浪涌吸收器器件是否良好。

（7）供配电室的环境比主机房要差，应及时清洁电路板和可见连接处的灰尘并及时紧固松动的部分。

（8）如果在装机时使用了一组电池，在更换时好改为两组并联，单组电池多不要超过5组。一般电池的真正寿命为额定寿命的60%以下，要及时更换电池，尤其是在使用锂电池的情况下更不要放点太多，以避免爆炸。

制定维护保养计划，关键点是检查线路连接的螺钉是否有松动，开关接插点是否牢固，特别是封闭母线每一个固定螺钉处经过长时间运行是否有松动，变压器的温度变化等。上述检查采用测温计，记录检测时间、温度，注意温度变化，发现有效大温升应及时处理。

山特PT3000灵霄系列UPS电源PT6KS参数安装