

海南土工膜价格,海口土工膜生产,龙华区土工膜厂家

产品名称	海南土工膜价格,海口土工膜生产,龙华区土工膜厂家
公司名称	广州市杰袖土工材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:300g
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18620688182

产品详情

海南土工膜价格,海口土工膜生产,龙华区土工膜厂家,【18620688182】杰袖土工膜具有很好的化学稳定性能,

海南土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,海南土工膜的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。海南土工膜是一种高分子化学柔性材料,海南土工膜比重较小,延伸性较强,海南土工膜适应变形能力高,海南土工膜耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好。

海南**土工膜**铺设事项:

铺土工膜

时,一定要由上下而上铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧,但不宜将膜拉得过紧,一般要略松一点,但不能在膜底留有气泡。因为海南**土工膜**比较薄且很轻,铺好以后,在未铺好保护层以前,极易被风吹动,所以一次铺膜面积不宜达大,最好边铺膜边盖保护层土料。

根据厂家提供资料,海南复合土工膜幅宽1.0~1.9m,本工程选用1.9m幅宽,以减少接头用料。接头有热粘、胶粘、搭接等方法,本工程设计采用胶粘,接缝宽50mm。

若发现海南**土工膜**的刺破或撕破之处,一定要用三倍于破损面积的海南**土工膜**胶粘贴补好。

周边处理:

周边界面处理的要求是将海南复合土工膜与周边土体联结紧密，封堵渗流入口，截断侧向的渗漏路径，防止渗水进入土工膜底面，形成水泡，在库水位下降时胀破土工膜。因此周边界面一定要挖截水槽，并将土工膜埋入槽内。

海南**土工膜**的主要功能：

- 1、集防渗与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。
- 2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。
- 3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。
- 4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。

咨询电话：丁经理 18620688182