

临沂、东营、淄博、潍坊沥青冷施工路面灌缝胶

产品名称	临沂、东营、淄博、潍坊沥青冷施工路面灌缝胶
公司名称	青岛市润邦防水建材有限公司
价格	14.00/KG
规格参数	品牌:润邦 型号:RBS
公司地址	青岛胶州市洋河镇驻地
联系电话	18653225171

产品详情

rbs高分子冷灌缝密封胶

一、产品介绍

该产品以水为分散介质，环保、无毒、无污染、安全稳定、施工方便。

外观：储存状态草绿色，干燥后呈黑色。

干燥时间：表干1-2小时，实干4-8小时。

粘结力：0.6mpa以上。

执行标准: jt/t589-2004

二、使用方法

在灌缝前，裂缝应清洁无污物，尘土、碎片、杂草应清理干净。

灌缝胶使用前必须搅拌均匀，若过稠可加水进行稀释。

密封胶可使用倾倒容器或专用灌缝工具进行施工，准确无误的灌入缝中，并用扁铲抹平处理。

施工量和裂缝的深度、宽度有关。通常情况下，1kg可施工7-10延米。

三．注意事项

施工前必须搅拌均匀，严禁使用明火加热。

密封胶浅到皮肤或衣服上应立即用清水冲洗干净。

等密封胶干透成型后方可通车。如果不能完全干透可在修补表面撒布一层土、砂等隔离材料。

如修补裂缝过深，可先向裂缝中填入石屑或沙砾再进行灌缝操作。

密封胶如一次使用不完必须密封好后保存，以免变质。

雨天及零度以下不得施工。

四．包装、运输及贮存期

25公斤铁桶包装，非危险品，背阴处储存，保质期6个月。