

# 英力士苯领 Terblend N PA+ABS NG-04EF

产品名称	英力士苯领 Terblend N PA+ABS NG-04EF
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英力士 型号:NG-04EF 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供,COA,COG,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

尊敬的客户，您好！我是东莞市尚晋新材料科技有限公司的销售代表。本文将为您详细介绍英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF，并从多个角度出发，引导您对该产品进行选购。英力士是一家世界zhiming的塑料材料制造商，该产品型号为NG-04EF，产地位于韩国。

英力士作为xingyelingxian品牌，以其zhuoyue的品质和性能在全球范围内享有盛誉。TerblendN系列 PA+ABS树脂具有出色的综合性能，综合了尼龙（PA）和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）的优点。

优异的力学性能：英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF在韧性和强度之间取得了完美的平衡。它具有较高的冲击强度和优异的拉伸强度，适用于各种机械应用领域。

优良的耐热性：该产品在高温环境下表现出色，能够在长期使用中保持稳定的性能。这使得它成为高温工程应用的理想选择。

zhuoyue的绝缘性能：英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF具有出色的绝缘性能，能够有效保护电子元件免受外界环境的干扰。

此外，英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF还具有出色的耐化学品性能，能够抵御多种化学物质的侵

蚀。它还具有较低的水吸收率，能够在潮湿环境中保持稳定性能。

针对可能的细节，我们还为您列举了英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF的相关技术参数：

属性能值	1.06 g/cm
熔体流动速率	23 cm/10 min
热变形温度 ( 0.45 MPa )	118 ° C
水吸收率	0.4 % (23 , 50% RH)
拉伸强度	55 MPa

，英力士苯领 TerblendN PA+ABS NG-04EF的zhuoyue性能使其成为各种工程应用中的理想选择。作为东莞市尚晋新材料科技有限公司，我们为您提供优质的产品和专业的售后服务。如果您有任何关于该产品或其他相关需求的问题，欢迎随时与我们联系。感谢您对我们公司的关注和支持！