

## 松原西门子电机（授权）总代理商

产品名称	松原西门子电机（授权）总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

松原西门子电机（授权）总代理商下图显示了模块通道的诊断字节分配情况数据记录 1 的结构  
下图显示了数字量输出模块参数的数据记录 1 的结构(字节 0、1 和 2)这些值已调整为尽可能符合 IEC 61131-2 标准的数值启用此参数时，模块会检测一个或多个丝熔断的情况允许使用插槽 1 到 4，其中从插槽 1

开始的电源模块在插入时不能留间隔对于未使用的通道，将“测量方法”参数中设置为“禁用”表格 5-66 SM 431; AI 16 x 16 位的测量范围 所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置 说明 V：电压 ± 25 mV ± 50 mV ± 80 mV ± 250 mV ± 500 mV ± 1 V ± 2.5 V ± 5 V 1 到 5V ± 10 V A  
数字化模拟值在“电压测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 R-4L：电阻 (4 线制连接) 48 150 300 600 6000 (5000) 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位 (6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 327 所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置说明 TC-L：热电偶(线性) (温度测量) B 型 N 型 E 型 R 型 S 型 J 型 L 型 T 型 K 型 U 型  
A 数字化模拟值在“温度范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 H H D 电池 1 耗尽或缺失，无外部备用电压可用(短路或过载) 在电池盒 1 中插入新电池从 0 ms 到所选输入 延迟长度的伪脉冲会受到