

GRACO/固瑞克 Husky 515聚丙烯PP材质气动隔膜泵 D52911 D529

产品名称	GRACO/固瑞克 Husky 515聚丙烯PP材质气动隔膜泵 D52911 D529
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

美国固瑞克 (GRACO) 公司创建于1926年，是世界流体处理系统和组件领域的lingxian者，其产品被用于种类繁多的流体和黏胶材料的输送、计量、控制和供料，这些材料被广泛地应用于汽车润滑、建筑及建筑维护等领域。固瑞克 (GRACO) 公司在流体处理和组件领域的持续投入，能为多变的全球市场提供创新性的解决方案。Husky气动隔膜泵产品特点介绍如下：1、美国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵膜片使用寿命超过30,000,000次以上。(膜片使用寿命长，比同类进口产品寿命高2~3倍)。2、Husky气动隔膜泵产品自吸能力强，***大吸程达到7M。3、金属铝合金材质表面皆有阳极处理，耐腐蚀能力强。(阳极处理为电镀一种，防止静电及抗氧化)4、Husky气动隔膜泵采用无油式气压室，使用CDA驱动气体可免润滑。气压室零件少，结构简单，依赖密封件程度低，无需任何润滑添加剂。(只需些微针车油，减少气室O-RING磨擦延长使用时间)5、Graco固瑞克Husky气动隔膜泵中心轴材质为不锈钢材质，抗腐蚀，气压室皆经阳极处理及环氧树脂披覆(EPOXY)。6、美国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵无论低压、高压、慢速、快速运转皆不卡机，整机性能稳定，实现lingguzhang率。7、美国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵零件容易组装，整机维修方便。空气室位于上方，液体不易进入，可实现在线维修。美国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵常规应用型号为：1/4英寸：Husky205塑料泵、3/8英寸：Husky307塑料泵1/2英寸：Husky515塑料泵、3/4英寸：Husky716金属泵1英寸旧款：Husky1040金属泵、Husky1040塑料泵1英寸：Husky1050金属泵、Husky1050塑料泵1.5英寸：Husky1590金属泵、Husky1590塑料泵2英寸：Husky2150金属泵、Husky2150塑料泵3英寸：Husky3275金属泵新款3英寸：Husky3300气动隔膜泵美国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵常用标准产品型号：Husky205系列塑料泵：D12091、D11021、D150A1Husky307系列塑料泵：D31211、D31311、D31277、D31255、D32966、D32911Husky515系列塑料泵：D52911、D55A11、D51211、D52D01、D52966、D52955Husky716系列金属泵：D53966、D53211、D54311、D54211Husky1050系列金属泵：647075、647158、647040、647666、647035、651009Husky1050系列塑料泵：649049、649047、649034、649029Husky1590系列金属泵：DB3GGG、DB3525、DB3666、DB4311、DB4666Husky1590系列塑料泵：DB2666、DB2911、DB29GG、DB2966、DB5A11Husky15120系列塑料泵Husky2150系列金属泵：DF3311、DF3666、DF4311、DF4341、DF3525、DF6GGGHusky2150系列塑料泵：DF2666、DF2911、DF2966、DF5A11Husky2200系列塑料泵Husky3300系列金属泵：652036、652021新款3英寸：Husky3300气动隔膜泵 (Husky3300新推出AL铝合金外壳、PP塑料外壳、SUS316不锈钢外壳泵) 美国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵以耗能低，无泄露。适用于输送粘稠液体、卫生级液体或带固体颗粒的介质。无震动，重量轻便于移动，适用于特殊防爆场合。泵流量范围：从1.1m³/h到62m³/h。泵口径：1/4" .3/8" .1/2" .3/4" .1" .1 1/2" .2" .3" 泵体材质：AL (铝合金)、SUS316 (不锈钢)、PP (聚丙烯)、AC (乙缩醛)、PVDF (聚偏氟

乙烯)等。膜片材质: Teflon(聚四氟乙烯)、Santoprene(山道橡胶)/Geolast(氯丁橡胶)、Buan N为主。操作压力: 0.14-0.84Mpa。固瑞克SaniForce FDA 1040隔膜泵流体规格
 ***大流体工作压力 8 bar 120 psi ***大流体流量 570 毫升每个循环 19.27
 盎司每个循环 ***大流体流量 151 升每分钟 40 加仑每分钟 ***高流体工作温度 135
 摄氏度 275 华氏度 流体粘度 10000 cps 浸液部件 Stainless Steel 316, Polytetrafluoroethylene
 (PTFE), Polychloroprene / Synthetic Rubber (NE), Ethylene Propylene Diene M-Class Rubber (EPM),
 Thermoplastic Elastomer (TPE), 空气规格 空气***大工作压力 8 bar 120 psi 空气消耗量
 509 升每分钟 18 scfm 空气进口尺寸 1/2 in NPT(f) 特别推介: 新一代Husky1050气动
 隔膜泵目前已经正式开始在中国市场上销售, 同过往老型号及同类产品相比, 新一代Husky1050气动隔膜
 泵令人刮目相看, 处处充满了惊喜, 泵设计流量提升25%, 工作耗气量降低, 在提升工作效率的同时,
 节能效果也非常明显。新Husky1050气动隔膜泵具有以下明显特点: 1、
 一体式的中间体设计, 更加快速方便的更换零部件, 同时也消除了空气泄漏。2、
 更长的膜片寿命, 比老型号的膜片寿命延长高达5倍。3、
 新型Husky1050金属泵具有8个接口位置, 满足不同工艺的使用现场要求。4、
 模块化气阀设计, 真正意义上的无死点设计保证了泵在运转中更加平稳可靠的运行。5、更广的泵壳
 材质可选, 可提供铝合金, 不锈钢, 哈氏合金、聚丙烯, 导电的聚丙烯以及聚偏氟乙烯材质。6、
 更多的中间体材质选择, 可供铝合金, 聚丙烯, 导电聚丙烯材质。7、
 根据要求可提供整体的TF膜片, 无需再安装膜片。美国GRACO Husky 1050e 电动隔膜泵Husky e-Serie
 非常适合要求低脉动和流体流动平稳的应用, 独创的压缩空气推动机构无需昂贵的脉动阻尼器或蓄能器
 即可消除或减少脉动。1、市场上唯一可以直接做到背压停机的电动隔膜泵2、工作效率比气动隔膜泵高
 达5倍3、无需配置脉动阻尼器也可消除出口流体脉动美国固瑞克ChemSafe高纯泵过流部件的材质全部为
 聚四氟乙烯 (PTFE) 或超高分子量聚乙烯
 (UHMWPE); 可保证化学介质输送的安全性, 可处理强腐蚀性酸和高磨蚀性物料; CNC 机加工部件装
 配精度高, 与注塑件相比防漏密封更zhuoyue; 耐腐蚀泵体无任何外露金属部件, 减少维护、延长工作寿
 命并且提供洁净、安全的工作环境; 气动马达可拆除, 维修简便、直观, 有效减少停机时间; 泵体材质
 : 过流部件的材质全部为聚四氟乙烯 (PTFE) 或超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 球阀: PTFE 阀座: PTFE 膜
 片: PTFE/EPDM 一体式膜片、三元乙丙橡胶或丁腈橡胶美国固瑞克SoloTech 10 23 26 30
 软管泵 SoloTech 蠕动软管泵设计采用单个超大滚轮以 360 度偏心旋转挤压软管单循环流量比常规滑靴
 式设计大维护简易, 无多余阀门、密封件或气封泵可双向运转, 便于排空管路或清除堵塞每循环仅挤压
 软管一次, 延长软管寿命固瑞克的 SoloTech 蠕动泵的管路中没有单向阀, 仅通过软管与泵送的流体接
 触, 非常适合处理其他泵无法处理的介质。这种类型的泵可以轻松泵送或添加磨蚀性、腐蚀性、剪切敏
 感性和含有气体的流体。产品广泛应用于污水处理、酸碱输送、加药、石灰输送、污泥输送等 美
 国Graco固瑞克Husky气动隔膜泵应用领域: 喷涂、食品、造纸、水泥、化工、制药、饮料、化妆品、精
 炼、食品、啤酒、油漆、纺织、地毯、采矿、钢铁、精炼、建筑、航空、造船、污水处理、市政工程、
 木浆纸/包装机械、陶瓷业、PCB电镀业、光伏太阳能晶硅片清洗设备、工程隧道、地铁隧道、等等。

120875	O-RING
120883	NUT
120890	RING,RETAINING
120918	BEARING,LINER,SLIDE
120919	NUT,HEX
121013	SCREW,SHC,M5-0.8X25,SS
121041	ELBOW,SWVL,45,JIC04,FM,SS,4.5K,316
121043	ELBOW,SWVL,45,JIC08,FM,SS,4K,316
121044	FITTING,ELBOW, JIC #12 M X F X 45
121192	SWITCH,PB,NO
121478	FITTING,COMPRESSION,3/16X1/4NPT
121582	HARNESS,I/O,M12 X M8 X M8
121685	CABLE,CAN,M12XM12,5P,FXF,STXRT
121686	CABLE,M8XM8,4P,FXM,STXRT,2M
P6577-22	SEAL,METERING,1053,HOTMELT

120882	FILTER
120909	BREATHER
120915	CAP PLUG,SQUARE
120923	ELBOW,SWVL,1/4TUBEX10-32,FXM,90DEG,CM/PL
120955	CORD SET,EURO,MALE,4PIN,3WIRE,4M L
121018	ELBOW,SWVL,3/8TUBEX1/4NPT,FXM,90DE
121019	FITTING,ELBOW,MALE,SWIVEL,3/8 NPT
121054	CORD SET,US,250V,10A,10 FT