

# ZR-HYAT阻燃防水电话电缆

产品名称	ZR-HYAT阻燃防水电话电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:ZR-HYAT 规格:2*10
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

## 产品详情

### ZR-HYAT阻燃防水电话电缆

#### 产品用途：

本产品适用于城镇及近郊通信线路。由于产品在结构上置放了承力钢索，可以直接用于架空敷设。在一30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

#### 产品结构：

- 1)标称对数：5~300对。
- 2)导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80mm。
- 3)绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4)绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5)缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。
- 6)缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。ZR-HYAT阻燃防水电话电缆
- 7)屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。
- 8)护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。

9)识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1)电缆使用温度：-40 ~ 50 ；

2)电缆安装敷设环境温度： -10 ；

3)电缆月平均大相对湿度：95%(+25 )；

4)电缆安装时小弯曲半径： 电缆外径的15倍。

ZR-HYAT阻燃防水电话电缆