

25公斤双斜坡式灌装机-食用油灌装机

产品名称	25公斤双斜坡式灌装机-食用油灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25公斤双斜坡式灌装机-食用灌装机

上海广志自动化设备有限公司生产和销售树脂灌装机、脂灌装机、消毒剂灌装机、托盘式灌装机、多功能型灌装机等设备，适用于食品、化妆品等行业。我们始终以客户需求为导向，不断推出创新产品，获得客户的信任和支持。

25公斤双斜坡式灌装机-食用灌装机的参数：

灌装容量: 10-30L

灌装速度: 120-300桶/小时

灌装精度: 0.2级，+0.1-0.2

称重装置: 醉(zu ì)大称重50kg,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器: 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度: -10 ° C~45 ° C

相对湿度: <95%

工作电源: AC380V/AC220V50HZ<500W

安装要求: 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源: 0.4~0.6Mpa

耗气量: 8m³/h

物料接口: DN40标准法兰, 物料进口压力: 小于0.6Mpa

25公斤双斜坡式灌装机-食用灌装机的特点:

- 1、采用了步进电机, 运转安静, 动作稳定, 寿命长。
- 2、稳定的10斗构造, 高精度的传感器, 使正确计量瞬间进行实现。
- 3、能根据被计量物的特性, 细微调整料斗门的开闭速度, 防止破碎及卡聊。
- 4、全自动包装机, 具有完成自动送料、计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出等一系列自动功能。
- 5、计算误差: $\pm 1.5g$ 之内。
- 6、本机采用高精度伺服运膜系统、PLC程序控制、的触摸式人机介面、光电自动定位跟踪、数字式温控等, 使整机的操作更加简单、完善, 是食品包装行业提高生产效率, 降低劳动强度, 提高包装档次的设备。

25公斤双斜坡式灌装机-食用灌装机设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位、灌自动插入桶口--自动去皮自动打开灌开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---到达目标值--灌自动关闭并升至桶外人工移桶至锁盖区---按【锁盖】气动锁盖---灌装完成。

25公斤双斜坡式灌装机-食用灌装机适用范围:

适用于: 有泡沫液体物料和有充氮要求的定量灌装要求。