

桶口上灌装机,16L乳液灌装机

产品名称	桶口上灌装机,16L乳液灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

桶口上灌装机,16L乳液灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售灌装机、胶水灌装机、聚醚灌装机、液下式灌装机、大桶全自动灌装机等设备，具有稳定的特点。我们始终坚持以客户需求为导向，以技术创新和品质提升为核心，为客户提供醉(zu ì)优质的产品和服务。

桶口上灌装机,16L乳液灌装机的参数：

称量范围：10-30kg

感 量：10g

灌装误差: ± 10-20g(视灌装速度)

灌装速度：100-150桶/小时(视进料流速)

适用容器: 350xh500mm小口桶、敞口桶

防爆等级：EXdiaIIBT4

使用电源：AC220/50Hz

使用气源：0.4-0.8Mpa

使用温度：-10 -40

控制方式：2挡气动控制灌装，附气动压盖机

灌装方式: 斗式，桶口上灌装

秤台尺寸：x mm

暂存台面：x 1000mm

结构材质: SUS304不锈钢。

头管路: SUS304不锈钢及四氟（可选316L）

物料接口：DN40快装宝塔接头，可选法兰接头。

气源接口：8mm气管接入

桶口上灌装机,16L乳液灌装机的特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

灌：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：灌快捷操作键启动 / 急停、灌装度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；配置大小球阀组及灌，大、小、微量三段式灌装设计，，来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度及速度提很多；

进口配置：PLC（日本厂），日本继电器、法国开关、台湾D大小球阀组/美制执行器、法国气缸、台制液晶屏，确保设备，性能稳定。

防爆防护：铸铝隔爆级电控箱，防爆等级Exd II BT5,防护等级IP67。

桶口上灌装机,16L乳液灌装机设备使用：

操作流程：人工放桶-自动灌装-人工放盖-自动压盖-成品存储。

桶口上灌装机,16L乳液灌装机适用范围：

涂料 香精 处理剂 固化剂 清洗剂

助剂 树脂 醚类 添加剂 稀释剂 醇类 烷类

苯类 烯类 酮类 化工、食品行业液体物料