

视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机

产品名称	视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营产品有乳液灌装机、色浆灌装机、食品灌装机、双双计量灌装机、抗腐蚀灌装机等。我们严格按照ISO体系要求生产，保证了产品的稳定性和可靠性，市场反响良好。

视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机的参数：

灌装范围: 10-30(kg/桶)

秤 量：10-30kg

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式, 液面上

秤台尺寸: 300 × 300mm

头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力: (0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口: DN50-法兰接头

气源接口: 用户提供G1/2内螺纹, 用于快速接头连接

基础条件: 水平的坚固混凝土地面, 混凝土厚度应大于10cm。

视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机的特点:

- 1、用人少: 整线协调控制, 只需一人操作。
- 2、操作简单: 整线人性化设计, 傻瓜式操作, 简单培训即可轻松掌握。
- 3、结构非常简单, 故障率低, 易于保养及维修;
- 4、主要构成零配件少, 维持费用很低;
- 5、控制程序, 关键部件可执行设备自检, 报警输出/启动;
- 6、全部操作可在控制柜屏幕上手触式完成, 操作非常简单(可选上位机);
- 7、丰富的网络通讯连接, 可协议选择配件(CAN总线、LonWorks总线, PROFIBUS总线, 以太网等), 方便工厂数据统计管理。

视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机设备使用:

开机--人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶定位--灌自动插入桶底部--自动去皮自动打开灌开始灌装--大、中、小、微量四段式灌装--灌自动随页面自动提升--到达目标值灌自动关闭并升至桶外--灌装完成。

视觉寻址灌装机,50L食品添加剂灌装机适用范围:

适用于、食品、日化、化工、脂、佐料、调味品、保健品等行业的流体、半流体的定量灌装生产。