

# 力田输送式退磁机PTC-4525WD价格

产品名称	力田输送式退磁机PTC-4525WD价格
公司名称	绵阳市力田磁电科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	
公司地址	绵阳市高新区飞云大道中段120号附1号
联系电话	0816-2399798 15397776436

## 产品详情

### 力田输送式退磁机,ptc-4525wd价格

ptc-4525wd型线圈通过式退磁机，按电磁感应原理、磁路定理进行磁路优化设计，更多的设计思想是来源于工厂的实际应用要求，采用梯度磁场设计，退磁效果好，退磁机元器件参数选用合理，可靠性高、稳定性好。 ptc-4525wd线圈通过式退磁机采用全波电流波形退磁,因此对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强，广泛应用于机械加工后,带磁性产品、工件、器件轴承的退磁处理。 ptc-4525wd线圈通过式退磁机配上不锈钢网带输送装置，适用批量退磁，效率更高，操作更方便，输送的速度在一定的范围内可调（0 - 10米/分），具有很高的操作安全性和退磁效果。2、特点 退磁机的磁路参数设计合理、功耗低、退磁机带节电功能，产品的耐用性强,而且节约能源，退磁区域的磁感应强度高、退磁效果好。

退磁机带漏电保护器，操作更安全。 退磁机有小灯指示和外接报警灯指示、退磁机工作状态更加明显。采用耐磨不锈钢网带和不锈钢材料制作的输送装置，耐酸耐碱耐用，更能保证退磁效果。3、技术指标  
适用范围：带磁金属钢件、轴承、工件、器件、模具等 退磁电压（v）：~ 380v

退磁时间（s）：5 ~ 30（工件长度不同，时间有所不同）退磁电流（a）： 60a 退磁场区域：  
560mm × 250mm × 540mm 适用工件宽度与高度： 450mm × 250mm（配不锈钢网带输送装置后）

输送装置速度：0 - 10米/分（变频调速）输送方向：正反方向 退磁工件长度：长度不限

残磁： 0.2mt 主机尺寸：870mm(l) × 540mm(w) × 750mm(h) 主机架尺寸

：870mm(l) × 540mm(w) × 580mm ± 30mm(h)

不锈钢网带输送装置装置：2000mm(l) × 450mm(w) × 808mm ± 30mm(h)

工作电源：~ 380v/50hz（三相五线制）功率： 30kw

重量：主机：220kg；不锈钢网带输送装置装置：120kg

【此信息由商务销售郑小姐发布,电话：0816-2399798，手机：15397776436,qq：705075304，欢迎来电咨询】

公司官网：www.myltem.com

振实密度仪选购网站：www.miduyi-china.com

退磁机消磁器选购网站：[www.tuociji.com](http://www.tuociji.com)

恒稳磁场电磁铁选购网站：[www.diancitie-china.com](http://www.diancitie-china.com)

力田磁电制造公司官网：[www.myltem.com](http://www.myltem.com) [www.litianem.com](http://www.litianem.com)

天杰磁电公司官网(销售)：[www.tianjieem.com](http://www.tianjieem.com)

西亚磁电公司官网(销售)：[www.myltem1688.1688.com](http://www.myltem1688.1688.com)