

中国代理商（美国杜邦POM）聚甲醛树脂原料

产品名称	中国代理商（美国杜邦POM）聚甲醛树脂原料
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:聚甲醛原料 杜邦POM:一级代理商 原厂原包:提供：UL认证、FDA认证、MSDS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

中国代理商（美国杜邦POM）聚甲醛树脂原料

POM塑料系列：

POM杜邦 500P通用级系列：

POM杜邦 100P高粘度缩醛均聚物，刚度和韧性的组合

POM杜邦 500P中等粘度缩醛均聚物，影响和流动性能的平衡

POM杜邦 900P 低粘度缩醛均聚物，高流动性

POM杜邦 111P 高粘度的缩醛均聚物，具有增强的结晶

POM杜邦 511P 中等粘度缩醛均聚物，增强结晶

POM塑料特点：

(1) POM加工前可不用干燥,建议在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处；

(2)

POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内[停留时间](#)稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体；

(3) POM料注塑时保压压力要较大(与[注射压力](#)相近),以减少[压力降](#).[螺杆转速](#)不能过高,残量要少；

(4)

POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指 ;

(5) POM宜在“ 中压、中速、低料温、较高模温 ” 的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

(6) 具高机械强度和刚性 ;

(7) 最高的疲劳强度 ;

(8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 ;

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优。

POM塑料适用范围 :

适于制作减磨

耐磨零件,传动零件,以及化工,

仪表等零件。刚性、高耐磨的特性。主要用于齿轮 , 轴承 , 汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。