

11ZJ111卡锁墙面变形缝

产品名称	11ZJ111卡锁墙面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝

装置是指在变形缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时有能起到装饰防水，承载作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板，铝合金型材板，镀锌钢板，不锈钢板黄铜板，中控滑竿，等材料构成。

伸缩量：建筑变形缝装置的拉伸，压缩量值得总合，并以符号（-）表示拉伸变形量，以正号表示（+）压缩变形量。

基座：连接变形缝装置盖板与基座的连接构建，也是建筑变形缝装置和建筑结构连接的固定件。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构建。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构建。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，根据建筑设计要求选用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用。

产品特点：

1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。

2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽，因此可以节约成本。

3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。

5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型外墙变形缝的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。

一、槽口预留及处理. 1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸（图中W为伸缩缝缝宽）。

2、保持整条缝的直线度。 3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。

4、槽口两边安装基面保持在同一平面上。 5、清理干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带.

1、将安装基面清理干净。 2、弹线确定止水带贴合位置，止水带与安装基面贴合宽度为46mm。

3、在安装基面和止水带两边贴合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。完成后如图2所示形状。

4、两条止水带连接采用搭接胶对接，接合长度10cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶，待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。 5、止水带分断可用美工刀划断。 三、安装铝合金基座。

1、摆上铝锚夹，用红漆将锚夹上孔的位置标记到安装基面上。

2、在标记位置用电锤钻孔，装上6mm塑料膨胀管。

3、摆上铝锚夹，拧上M4园头自攻螺钉。完成后如图3所示形状。

4、铝锚夹分断可用钢锯锯断或用铝合金切割机锯断。 五、安装面板

1、摆上面板，用红漆将面板上孔的位置标记

2、摆上面板，将卡锁装入铝锚夹内。完成后如图4所示形状。 3、面板接头处两边对齐。

4、面板分断可用钢锯锯断，用铝合金锉刀锉平。不锈钢盖板分断可用角磨机装1mm或2mm砂轮切割片切断再磨平。