

TOYOOKI丰兴电磁换向阀HD3-3W-BCA-025AY-WYR1型号齐全

产品名称	TOYOOKI丰兴电磁换向阀HD3-3W-BCA-025AY-WYR1型号齐全
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:TOYOOKI丰兴 型号:HD3-3W-BCA-025AY-WYR 产地:日本
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

日本TOYOOKI丰兴电磁换向阀HD3-3W-BCA-025AY-WYR1

HD1-3W-BCA-03B-WYR2

HD3-3W-BCA-025AY-WYR1

HD1-2S-BCA-03B-WYR2

HD1-3W-BCA-03B-WYD2

HD1-2S-BCA-025D-WYD2

HD1-3W-BCA-025D-WYA2

HD3-3W-BCA-03B-WYR2

- 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装；
- 2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作；
- 3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用；
- 4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器；
- 5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

故障排除 电磁阀通电后不工作 检查电源接线是否不良 重新接线和接插件的连接不同种类的电磁阀
检查电源电压是否在 ± 工作范围- 调致正常位置范围 线圈是否脱焊 重新焊接 线圈短路 更换线圈
工作压差是否不合适 调整压差 或更换相称的电磁阀 流体温度过高 更换相称的电磁阀
有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死 进行清洗，如有密封损坏应更换密封并安装过滤器

HD3-2W-BCA-025A-WYA3

HD3-3W-BGA-03B-WYR1

HD1-3W-025B-BGA-WYR1

HD 3-2WD-BcA-025A-WDD2

HD2-3W-BGA-025B-WYD2

电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作，就一电磁线圈，结构简单，价格便宜，只能实现开关；

电动阀是通过电动机驱动阀杆，带动阀芯动作，电动阀又分（关断阀）和调节阀。关断阀是两位式的工作即全开和全关，调节阀是在上面安装电动阀门定位器，通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。

电动阀和电磁阀的用途对比

电磁阀：用于液体和气体管路的开关控制，是两位DO控制。一般用于小型管道的控制。

电动阀：用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节，是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。

电磁阀：只能用作开关量，是DO控制，只能用于小管道控制，常见于DN50及以下管道。

电动阀：可以有AI反馈信号，可以由DO或AO控制，比较见于大管道和风阀等。