

台湾HOYEA华液远程调压阀YZ-02-21-90现货销售

产品名称	台湾HOYEA华液远程调压阀YZ-02-21-90现货销售
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华液HOYEA 型号:YZ-02-21-80 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

台湾HOYEA华液远程调压阀YZ-02-21-90现货销售

YZ-02-14-90

YZ-02-21-90

YZ-02-21-80

YZ-02-14-2-80

YZ-02-31.5-1-80

YZ-02-7-1-80

YZ-02-31.5-90

YZ-02P-31.5/50

远程调压阀是一种可以实现远程控制的阀门，其工作原理是通过调节阀体内部的流量来控制压力。远程调压阀可以选择手动、电动、气动、液动等多种控制方式，既可以现场调节，也可以实现远程调节。调节器

参数整定是远程调压阀的重要环节，需要根据系统投自动进行整定。远程调压阀的主要技术性能参数包括调节范围、阀前压力、阀后压力、适用温度、使用介质、密封形式、泄漏等级等。调压阀基本可以说是减压阀，减压阀的工作原理如下：高压介质通过一个[小孔](#)

充到一个相对较大的腔里实现减压，实际上是靠截流减压，膜片或活塞的两面一面是出口腔，一面是人为给的压力，并且控制小孔**大小**的**阀杆**和膜片(活塞)相连，这样只要给一个固定的压力，那么出口腔的压力就会一直等于这个压力，这个认为给定的压力可以有弹簧或气源或**液压源**来提供。

溢流阀是一种液压压力控制阀，在液压设备中主要起定压溢流，稳压，系统卸荷和安全保护作用。溢流阀在装配或使用中，由于O形密封圈、组合密封圈的损坏，或者安装螺钉、管接头的松动，都可能造成不应有的外泄漏。

定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中，定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时，会使流量需求减小。此时溢流阀开启，使多余流量溢回油箱，保证溢流阀进口压力，即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。稳压作用:溢流阀串联在回油路上，溢流阀产生背压，运动部件平稳性增加。

系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀，当电磁铁通电时，溢流阀的遥控口通油箱，此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。安全保护作用:系统正常工作时，阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流，进行过载保护，使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统高工作压力高10%~20%)。

实际应用中一般有:作卸荷阀用，作远程调压阀，作高低压多级控制阀，作顺序阀，用于产生背压(串在回油路上)。

溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀。2、先导式溢流阀。

对溢流阀的主要要求:调压范围大，调压偏差小，压力振摆小，动作灵敏，过载能力大，噪声小。