

青岛钢质大玻璃防火门 净化洁净门 钢质防火窗 防火玻璃

产品名称	青岛钢质大玻璃防火门 净化洁净门 钢质防火窗 防火玻璃
公司名称	青岛然达门业有限公司
价格	340.00/平方米
规格参数	品牌:然达 型号:GFM 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市中山街道兰州西路389号
联系电话	18661404327

产品详情

青岛大玻璃防火门结构要求：

- 1、青岛钢质大玻璃防火门的外观平面图与正常钢质防火门平面图无异，只是门扇上的玻璃尺寸超过了门扇面积的30%，称为大玻璃隔热防火门。
- 2、门扇玻璃口距门扇立边的距离 w （120 w 150）此尺寸结合甲方要求，并根据门的实际尺寸选用：门扇宽度 $\leq 700\text{mm}$ 的，选用 $w=120$ ，门扇宽度 $> 700\text{mm}$ 的，选用 $w=150\text{mm}$ 以减小玻璃尺寸；1221的子母门小扇带玻璃的， $w=80\text{mm}$ ，以保证门扇尺寸与玻璃尺寸比例美观）。
- 3、门扇玻璃口距上码头距离 w_1 ，客户无特殊要求， $w_1=w$ 。
- 4、门扇玻璃口距下码头距离 w_2 （120 w_2 350），此尺寸根据玻璃高度方向的透光尺寸，保证门扇透光高度=门扇高度— w_1 — w_2 ≥ 1740 。

青岛钢质防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。

钢质防火窗不低于1.5小时，乙级钢质防火窗不低于1小时，丙级钢质防火窗不低于0.5小时。

（1）窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。（2）钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。

（3）木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。

（4）钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。

(5) 防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。

(6) 框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。

(7) 五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

青岛钢质净化洁净门适用于净化车间，药厂，食品厂等有洁净要求的场合。门体模具一体成型，无缝隙，耐腐蚀。烟台钢质洁净净化门按材质分为四个产品系列:钢质门、不锈钢门、彩钢板门、密胺树脂板门。

青岛净化门芯材一般采用阻燃纸蜂窝或铝蜂窝，青岛洁净门以保证洁净门的强度和平整度。随着设施的快速发展，电子商品的高标准需求，工作生产区域的净化程度要求也越来越高，而净化门则是员工进入洁净室或无尘车间必备的一种净化设备通道，净化门能阻挡住污染的空气，像工业、微电子工业、食品工业等等净化工程行业都会用到钢质净化门。