

灭火剂 七氟丙烷灭火剂检测 气相色谱

产品名称	灭火剂 七氟丙烷灭火剂检测 气相色谱
公司名称	山东联众分析仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	电压:220V 功率:2500W 使用场景:实验室, 检测站
公司地址	山东省滕州市经济开发区腾飞东路1368号
联系电话	0632-5556060 13626321868

产品详情

灭火剂 七氟丙烷灭火剂检测 气相色谱

1.基本介绍：

灭火剂按物质形态，大体上可以分为水基灭火剂、泡沫灭火剂、干粉灭火剂和气体灭火剂。各种灭火剂的物理特征不同，适用的火灾类型也不同。

七氟丙烷是一种有物理灭火作用的气体灭火剂，常温下气态，无色、无味、低毒、不导电、无腐蚀、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。七氟丙烷能以较低的灭火浓度，可靠的扑灭BC类及电气火灾

；储存空间小，临

界温度高，在常温下可液化储存。释

放后不会留下残余物，对大气**臭氧层**

无破坏作用，符合环保要求。保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等重要场所。

国家标准《GB18614-2012七氟丙烷灭火剂》中规定了七氟丙烷的纯度要高于99.6%，检测方法就是用的气相色谱法，采用的是毛细管色谱柱和氢火焰检测器，用氢气作为载气，高温切换阀来进行气体进样。

GC-7900气相色谱仪选用气体进样阀，通过管路连接七氟丙烷气瓶，气体进入仪器后经过分流进样口，通过色谱柱进行成分分离，由高灵敏度的氢火焰检测器捕捉信号，专用工作站进行数据的处理与分析。面积归一法显示七氟丙烷的纯度含量。操作方法简单、使用便捷，我公司人员负责上门安装与培训，解决用户的后顾之忧。

2. 检测依据：

中华人民共和国国家标准 GB18614-2012 七氟丙烷灭火剂

3. 仪器配置：

4. 产品

质保期：一年。

供货方保证所提供产品的可靠性和完整性完全满足使用方需求。

技术工程师到用户指定地点（国内）免费进行一次安装调试和培训。

保修期内，产品若发生故障（人为损坏除外），供方提供免费服务。

用户报修后，电话4小时内响应，48小时内赶赴维修现场（边远地区72小时）。

山东联众分析仪器有限公司

市场部 梁经理