

# MHYBV七芯拉力电缆型号MHYVP32 2\*1.5+5\*0.75屏蔽电缆

产品名称	MHYBV七芯拉力电缆型号MHYVP32 2*1.5+5*0.75屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	14.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

## 产品详情

七芯拉力电缆型号为MHYVP32 2\*1.5+5\*0.75

### 2.技术参数

2.1 供电电源:DC18V。

2.2 工作电压：DC18V；工作电流 35 mA。

2.3 话音强度（输入1000Hz 400mV时）不低于95dB（A计权）。

2.4 话音信号失真度不大于10%。

2.5 频响：（350Hz～3400Hz）±6dB；（测试条件：输入1000Hz 400mV）。

2.6 信号开启电压 200mV。

2.7 打点信号：信号响度不低于95dB。

### 3. 结构特点

该扩音电话外形为长方体，在扩音电话下面两侧留有出声端口，既利于保护喇叭，又利于声音的播放。使用时，将扩音电话安装在工作面沿线或胶带运输机上行人一侧方便使用。

扩音电话使用时有两种联机方式：一种是喇叭口式，一种是七芯电缆插座式。

喇叭口式的扩音电话：密封圈尺寸：密封圈外径22mm，内径及割圈8mm、10mm。可配电缆直径6.0~9.3mm。

七芯电缆插座式的扩音电话：七芯电缆插座为不锈钢插件，并用U型销固定，七芯拉力电缆型号为MHY VP32 2\*1.5+5\*0.75

外形尺寸：370mm × 170mm × 160mm（长 × 宽 × 高），重量：18kg。