

# 孝感市施耐德UPS电源BR550G-CN(330W)特性功能质量

产品名称	孝感市施耐德UPS电源BR550G-CN(330W)特性功能质量
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

### 孝感市施耐德UPS电源BR550G-CN(330W)特性功能质量

施耐德电气SMV系列UPS，输出功率0.75-3kVA，采用先进的数字化智能控制技术，提供纯正弦波输出，为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。SMV系列UPS具备宽电压输入范围，适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护，更加稳定可靠。全系标配电池连接器，更好地保护内置电池。人性化的显示界面，直观易用。SMV系列UPS是小型服务器，工作站，交换机，办公电脑理想的电源选择。纯正弦波输出纯正弦波输出，为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时，通过自动电压调节功能，实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护，更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳 坚固的金属外壳设计，精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面，用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB，电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器，方便地断开电池连接，在运输过程中更好地保护内置电池。

通信端口标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理。 |

多国语言图形化大型LCD显示使UPS易于操作，更拉近了与用户间的距离。电压稳定度：—静态—动态 % ±1 输入电压范围 % ±20% | 可管理的通信接口端口，有干接点/RS232/RS485/SNMP/ETHER NET通讯端口，使UPS监控管理变得更简便，功能强大，可提供UPS状态监视及网络管理能力。

1、曲五车间增加一套80KVA UPS电源，设备同时运行，系统供时间大于20分钟。

[绍兴市施耐德UPS电源SMT750I-CH产品规格特性](#)