

深圳华为SDH光端机，155M光通信OSN500

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 深圳华为SDH光端机，155M光通信OSN500 |
| 公司名称 | 深圳市智恒金瑞科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华为HUAWEI 型号:华为OSN 500 类型:SDH光端机 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙华办事处上油松村荔苑大厦B座211室 |
| 联系电话 | 86-075583462189 18123938879 |

产品详情

供应

深圳华为sdh光端机，155m光通信osn 500

osn 500描述 osn 500简介

华为osn 500设备简介：

osn 500设备是华为自主研发的新一代光传输设备，主要应用于城域网、本地传输网接入层，进行大客户专线接入、移动基站接入。

产品特点

结构简洁，集成度高

optix osn 500 为盒式设备，箱体尺寸为 442mm × 220mm × 44mm（宽 × 深 × 高），结构简洁，集成度高，支持多种安装方式:

I 机柜安装（包括 etsi 机柜和 19 英寸机柜）

I 墙壁安装

I 桌面安装

I 室外机柜安装

纯分组架构，多业务兼顾

optix osn 500 设备支持分组（packet transport network）域的业务承载方式。该方案

可根据无线移动网络演进产生的业务变化进行演进，不仅能满足目前 2g/3g 网络的传送要求，也能满足未来 lte、4g 网络的传送要求。

支持 ces 和 atm/ima 等业务接入方式，组网灵活

设备支持 ces 电路仿真技术。ces 技术的实现，能够在纯分组域，实现 tdm 域上 e1

业务的直接接入，实现 tdm 域向分组域的平滑演进。

atm 是一种面向连接的快速分组交换技术，结合了电路交换和分组交换的优点，是 bisdn 的标准转移模式。ima 是反向复用 atm 的一种技术。

optix osn 500 设备按照功能单元划分，可以分为业务接口单元、分组交换单元、控制单元、时钟单元、风扇单元、电源单元。

业务接口单元:接入 atm/ima e1 信号; 接入以太网信号;基于 pwe3的e1/atm/ethernet 业务仿真

分组交换单元：以太网业务的处理和报文转发；mpls 标签处理和报文转发；pw 标签处理和报文转发

控制单元：系统的通信和控制；系统的配置和管理；告警收集和性能监控；开销处理

时钟单元：跟踪时钟源信号，提供系统所需的各种时钟信号；提供外时钟输出/输入接口；提供外时间输出/输入接口；提供时间同步处理功能

辅助接口单元：提供外接告警输入/输出接口

电源单元:l 接入 - 48v/ - 60v 直流电源;为网元提供直流电源

风扇单元：为网元提供风冷散热

可根据用户需要进行合理的配置，并提供优化的应用解决方案，价格从优，服务至上！所有设备板件全新原装，整套设备均采用木箱包装，发物流，单板类则采用硬纸包装，发快递。

售后服务：1、公司所销售的 osn 500 产品一年的质量保证。2、有偿服务，可提供 osn 500 产品的和调试。提前告知