

# 重庆工程吨袋销售厂家 编织袋吨包集装袋售后完善 大容积吨包袋制作

产品名称	重庆工程吨袋销售厂家 编织袋吨包集装袋售后完善 大容积吨包袋制作
公司名称	重庆新瑞翔包装材料有限公司
价格	13.00/个
规格参数	尺寸:90*90*110cm 型号:四吊环, 平底大开口 承重:1吨-1.5吨
公司地址	重庆市璧山区璧泉街道铁山路4号
联系电话	023-41473702 13308326355

## 产品详情

重庆工程吨袋销售厂家 编织袋吨包集装袋售后完善 大容积吨包袋制作；集装袋在我们的工业运输中有着极为广泛的应用和良好的口碑，所以他在制作的时候选材也极为重要，下面就让小编为大家介绍一下集装袋通常使用什么材质制成吧！现在集装袋就用两种材料制作：PP

PE。聚乙烯(PE)简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 - 烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(低使用温度可达-70~-100 ),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。集装袋厂家在集装袋的加工过程中需要对产品材料进行配制，混料是其中不可缺少的一个环节，下面小编就为您介绍该工序的具体操作步骤。新旧原料配混时，要特别注意混合的均匀性，同时应尽量选择熔融指数相近的原料来配混。原料的熔融指数相差过大，则熔融温度相差大，在塑化挤出过程中不能同时塑化均匀，会严重影响拉伸，造成扁丝质量下降，同时断丝率、废品率高，甚至无法生产。在混料过程中，还要留意原料的干燥时间和温度。所以，国际市场上对集装袋产品都有各自的严格标准。没有卸料口的集装袋一般用于一次性包装，直接划破底部。七、对于包装危险品，集装袋需要加入导电丝，这种集装袋也叫导电集装袋或抗静电集装袋。集装袋油墨印刷所出现的故障与排除方法；一、粘附不牢；故障原因：1.集装袋表面与覆膜或集装袋表面太光滑（未处理或处理的不好）。2.油墨的络合物（即助剂）选用不当或用量不足。3.油墨体系的溶解氢键力与编织袋承印物的溶解氢键力相差太大。排除方法：1.编织袋承印物表面达到38达因左右。2.在塑编丝拉伸前添加5%的氯化石蜡。3.油墨选用应十分慎重（同性质）。4.对墨的使用应得当，尽可粘度小而油墨体系树脂含量高的为好。5.增加印刷压力。