

矿用橡套电缆（MYQ）3x2.5+1x1.5产品标准

产品名称	矿用橡套电缆（MYQ）3x2.5+1x1.5产品标准
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

矿用橡套电缆（MYQ）3x2.5+1x1.5产品标准

2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

矿用橡套电缆（MYQ）3x2.5+1x1.5产品标准

MYQ煤矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。电缆特性：1、额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。4、电缆型号 型号 名称 用途 UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型软电缆
煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备电源连接 UYQE MYQE 0.3/0.5
煤矿用移动轻型弹性体软电缆 煤矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999
本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。