

# FESTO费斯托 平行卡爪HGPD-16-A-G1 HGPD-63-A-G2

产品名称	FESTO费斯托 平行卡爪HGPD-16-A-G1 HGPD-63-A-G2
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO费斯托 型号:HGPD-63-A-G2 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

FESTO费斯托 平行卡爪HGPD-16-A-G1 HGPD-63-A-G2系列：

每个爪手夹爪的行程

16 mm

位置检测

通过接近开关

爪手力备份

在关闭时

相关型号：

HGPD-16-A

HGPD-16-A-G1

HGPD-16-A-G2

HGPD-20-A

HGPD-20-A-G1

HGPD-20-A-G2

HGPD-25-A

HGPD-25-A-G1

HGPD-25-A-G2

HGPD-35-A

HGPD-35-A-G1

HGPD-35-A-G2

HGPD-40-A

HGPD-40-A-G1

HGPD-40-A-G2

HGPD-50-A

HGPD-50-A-G1

HGPD-50-A-G2

HGPD-63-A

HGPD-63-A-G1

HGPD-63-A-G2

HGPD-80-A

HGPD-80-A-G1

HGPD-80-A-G2

DHPS-6-A-S

DHPS-16-A

DHPS-10-A

DHPS-20-A

DHPS-25-A

DHPS-35-A

DHPS-10-A-NC

DHPS-10-A-NO

DHPS-16-A-NC

DHPS-16-A-NO

DHPS-20-A-NC

DHPS-20-A-NO

DHPS-25-A-NC

DHPS-25-A-NO

DHPS-35-A-NC

DHPS-35-A-NO

DHPS-L-10-A-S

DHPS-16-A-NC-S

DHPS-16-A-S-1

DHPS-6-A-B

DHPS-16-A-NO-S

DHPS-L-16A-S

DHPS-20-A-NC-S

DHPS-20-S

DHPS-2-A-B

DHPS-L-20-A-S-1

DHPS-25-A-NC-S

DHPS-25-A-S

规格63

每个爪手夹爪的行程16 mm

最大替换精度 0.2 mm

摆动爪手夹爪的最大间隙  $a_x$ 、 $a_y$  0.1 deg

最大爪手夹爪间隙 Sz 0.02 mm

旋转对称 0.2 mm

重复精度，爪手 0.05 mm

爪手夹爪的数量2

驱动系统气动

安装位置可选

工作模式双作用

爪手功能平行

爪手力备份在关闭时

结构特点楔形驱动 强制先导工作运动顺序

位置检测通过接近开关

符号00991895

工作压力4 bar ... 8 bar

封锁空气的工作压力0 bar ... 0.5 bar

爪手的最大工作频率 2 Hz

6 bar 时的最短打开时间294 ms

6 bar 时的最短关闭时间185 ms

每个外部爪手夹爪的最大质量1340 g

工作介质压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

工作和先导介质说明可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

耐腐蚀等级 CRC2 - 中等耐腐蚀能力

油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性VDMA24364-B2-L