

华富蓄电池6-CNJ-50 12v50ah设计参数

产品名称	华富蓄电池6-CNJ-50 12v50ah设计参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:华富 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

华富蓄电池6-CNJ-50 12v50ah设计参数

蓄电池采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足：保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量均一性。
- 3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。
- 6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。
- 7、安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
- 6) 防止蓄电池长时间大电流放电_每次使用启动时间不能大于5秒_两次连续启动时间_中间间隔10-15秒.

(7) 防止蓄电池过充电或长期亏电_过充会使活性物质脱落_亏电会使极板硫化_要保证调节器电压不能过高或过低.

(8) 经常检查蓄电池连接线是否牢固_所有活接头_必须保持接触良好_防止产生火花_引起蓄电池爆炸. 电池卡子产生的氧化物、硫酸盐_必须刮净_并涂以凡士林_以防再受锈蚀.

(9) 蓄电池在汽车上安装要牢固_减轻震动.

(10) 封口胶开裂要及时修复.

(11) 经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液_保持清洁干燥_防止自放电.

华富蓄电池6-CNJ-50 12v50ah设计参数