自润滑MGB摩擦板 HHI型工程塑料合金包邮

产品名称	自润滑MGB摩擦板 HHI型工程塑料合金包邮
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:科诺 型号:KN/MGA 密度:1.25g/cm3
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

科诺工程专业打造工程塑料合金mgb摩擦板厂家，是华北地区最有实力的及生产、研发、销售为一体的科技型企业，为您提供更多mgb摩擦板工程塑料合金详细描述：

mgb摩擦板工程塑料合金概念：

是科诺工程塑料合金板的一种，以不同的单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性。

自润滑mgb摩擦板特性：

具有科诺工程塑料合金的一切优点，具有优异的减震性、耐磨性、自润滑性，所以生产出了具有较好的承载能力、较好尺寸稳定性、较好调偏性能，同时水可当做润剂，并可以长时间在水底工作的优异mgb摩擦板。

高抗压mgb摩擦板应用：

具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合于桥梁、水利、造船等行业的重物平移。动静摩擦系数相近是mgb摩擦板的优异特点。

科诺为您介绍mgb摩擦板的优良特性，请您过目：

项目单位mgb

密度g/cm31.14-1.3

拉伸强度mpa≧70

冲击强度kj/m2≧150

压缩强度mpa≧120

邵氏硬度d70-80

线性系数1/°C6-7.5×10-5

磨损系数mg/n.m5.0×10-7

吸水率%≦0.6

使用温度°C-40 —+110

老化寿命年 > 50

极限pv值mpa.m/s≧10

摩擦系数干态0.04—0.06

水润滑0.02—0.04

油润滑0.01—0.03

科诺高品质高抗压mgb摩擦板，为您的工程提供更优秀的产品。科诺公司秉承以质量求生存，以信誉求发展的原则，为广大客户提供更优秀的mgb摩擦板工程塑料合金产品，为您的工程保驾护航!

如果您有任何问题，可以直接联系我!

张家口科诺小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhhhhg2013@163.com

更多详情请登录公司网站：

http://www.mgehuaban.com/

http://www.chinauhmwpe.net/