

江西外墙金属盖板型变形缝成品定制

产品名称	江西外墙金属盖板型变形缝成品定制
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 型号:内墙变形缝 产地:江西
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

江西海达外墙铝合金变形缝盖板定制安装，

建筑外墙变形缝做法做法有以下要求：

- 1：建筑外墙变形缝装置安装完成厚必须满足防水要求。
- 2：建筑外墙变形缝装置必须满足于建筑伸缩，沉降，抗震要求。
- 3：建筑变形缝搭接处必须是上面压下面。搭接接头为3cm。

4：建筑变形缝有的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果佳。

内墙立面：建筑变形缝材质正常长度为2.5米。建筑一层高度通常为3米-5米。因此在安装建筑变形缝盖板型，接头出需要搭接，通常搭接3cm。内墙的变形缝搭接应考虑美观问题，因此在建筑变形缝搭接时应由上到下。顶棚及立面变形缝搭接时，应用立面变形缝盖板压住顶棚变形缝盖板。

外墙立面：建筑外墙立面变形缝，主要考虑的是防水问题，因此在搭接时由高处的盖板压住低处的盖板，方便滤水，当外墙立面变形缝和建筑屋面变形缝需要搭接时，屋面变形缝的止水带应将水倒入到外墙变形缝装置止水带内。盖板搭接处应做防水处理，如打结构胶防水，一年一次。外墙立面变形缝盖板的中控螺丝位置应设置橡胶圈。

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。