

# HPVV市内通信电缆

产品名称	HPVV市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYAC HYAP HPVV HJVV 线芯材质:无氧铜
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

充油通信电缆型号100对200对300对50对HYAT电话电缆HYV HJVV HYY 配线电缆型号HPVV ZR-HPVV 局用电缆型号HJVV HJVVP ZR-HJVV ZR-HJVVP 铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53 填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53 其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套（即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层），具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148? ; /km 0.5 95.0? ; /km 0.6 65.8? ; /km 0.8 36.6? ; /km 2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4. 工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。