

# 钢厂电厂耐高温除尘滤芯除尘滤筒350 × 705、 350 × 900 滤芯

产品名称	钢厂电厂耐高温除尘滤芯除尘滤筒350 × 705、 350 × 900 滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	150.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

我厂产品的明显优势是率先采用内外骨架螺旋咬接技术，外观非常漂亮，没有扎手的接茬。骨架均采用厚度为0.8mm以上高强度、孔隙率高的菱形孔板网，螺旋咬接而成，长度可无限延伸，支撑力度比一般掩口焊接网大2倍，防止滤筒被风机吸瘪。4.标准滤筒规格一般有直径155mm、190mm、325mm、350mm，长度600mm、660mm、700mm、750mm、880mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm、2000mm。5.内外护网与内部滤材采用国际先进的自动螺旋注胶机打胶固定技术，保证滤材褶皱的均匀度，确保反吹清灰效果。6.滤筒与花板连接处采用低硬度高弹性发泡密封胶垫，确保除尘器的密封性，完全避免了因滤筒密封不好引起的短路。7.滤筒具有耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、过滤面积大、过滤效率高、运行阻力小、透气性大、强度高、拉力大、可反复水洗等特点8.滤筒一端通一端是封底（底部螺丝减缩孔为14-20mm），另一种两端通孔，可采用横装，斜装，下装，旋装，侧装，上装，吊装等安装方式，并采用氯丁弹性密封橡胶垫密封，防止灰尘渗漏。9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，我厂是国内真空吸砂机、沉流式除尘器、自洁式过滤器生产商定点配套企业。聚氨酯端盖长滤筒特点本滤筒具有连接方便，长寿高效，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。1.易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；2.易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损3.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；4.折叠式滤筒抗高温性能更好；5.连接形式适应各种不同的管口连接；6.过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；7.空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；8.折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；9.由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；10.耗气量少，节约空压机能源；11.高效率清灰（经国际空气滤料机构BIA认可），可清洗，并可多次重复使用；