邮江牌54*1YVFB电缆YFFB3*16

产品名称	邮江牌54*1YVFB电缆YFFB3*16
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:上海邮江 型号:YFVB3*16
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：邮江牌54*1yvfb电缆yffb扁线yfvb3*16 品　牌：上海邮江电缆厂 型　号：yffb yvfbg ygcb 动力传输及控制电缆，广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。 y移动用系列 g硅橡胶绝缘或护套 vf绝缘 b扁型 p铜丝(镀锡铜丝)屏蔽 f46聚全氟乙丙烯 yggb硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 ygcb-vfr dj绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆 f46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆 ygcbp硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 ygcb-vfrp dj绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 f46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 扁平电缆绝缘和保护层材料采用丁聚物，提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。 本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。 比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间。 可多根线缆重叠捆绑使用。 芯线单排一字型排列时：悬挂长度＞40m 移动速度＞2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱 芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度＞80m 移动速度＞4-10m/s建议增加承力钢丝 二型号说明 1.yffb yvfb yvfbg型号说明：扁形绝缘护套跨长度带加强件（钢丝绳）起重机用电缆或挠性（可弯曲性）连接用电缆。 以上电缆最大运行速度为4米／秒，加速度为0.4米／秒。使用环境温度为-15-700c. 该系列电缆主要用作非室外条件的起重场合或移动控制电缆。 ygcb硅胶行车用扁电缆 ygcb（2g）硅胶扁电缆带钢 2.rvvg 起重机手柄控制电缆，耐弯曲芯线不易断，耐低温-40度。 特别需要强调的是：但在使用安装前，应如图正确取用电缆，错误的安装、取用电缆会损害电缆的内在结构，并且会缩短寿命。 yvfb(g)控制扁电缆36*0.75yvfb(g)起重天车用扁平电缆40*0.75yvfb(g)扁平橡套软电缆yvfb42*0.75yvfb(g)耐磨屏蔽扁电缆48*0.75yvfb(g)硅橡胶扁电缆54*0.75yvfb(g)耐油扁平软电缆60*0.75yvfb(g)上海扁电缆线2*1yvfb(g)扁电缆yffb3*1yvfb(g)传输机械扁电缆4*1yvfb(g)电缆yffb扁线yfvb5*1yvfb(g)移动扁电缆yvfb6*1yvfb(g)移动扁型橡套电缆7*1yvfb(g)多芯扁电缆yvfb8*1yvfb(g)传输设备用扁电缆yfvb9*1yvfb(g)扁电缆线行车电缆10*1yvfb(g)天车用扁电缆11**1yvfb(g)台车扁电缆线yvfb12*1yvfb(g)吊车专用扁电缆13*1yvfb(g)耐油耐弯曲钢丝抗拉线14*1yvfb(g)耐弯曲橡套扁电缆15*1yvfb(g)扁平电缆线16*1yvfb(g)行车专用扁平电缆yvfb17*1yvfb(g)耐高温扁电缆yffb16*1yvfb(g)橡套扁平软电缆19*1yvfb(g)上海行车电缆20*1yvfb(g))橡胶扁电缆yffb21*1 上海邮江电缆厂主营：拖链电缆、电梯视频线、西门子dp电缆线、电梯网线、伺服电缆、电力电缆、控制电缆、监控视频线、电气用电缆、起重机行车电缆、葫芦电缆、计算机电缆、编码器电缆、rs485通讯电缆、耐高温线、镀锡镀银线、阻燃电缆线、rvv电缆、rvvp屏蔽电缆、tvvb扁电缆、rv电缆、bv电缆

、rvv-nbr电缆，yffb扁电缆，ygcb硅橡胶扁电缆、yvfb电缆，djyvp电缆，rvvsp电缆，kvvysp电缆，kvvrp电缆，vct电缆，yvj22电缆，syv监控视频线等多种类高质量国标电缆。