

天联牌 矿用橡套电缆 (MYQ) 3x2.5+1x1.5产品标准

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 天联牌 矿用橡套电缆 (MYQ) 3x2.5+1x1.5产品标准 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 总部 |
| 价格 | 2.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园 |
| 联系电话 | 15930646301 15930646301 |

产品详情

矿用橡套电缆 (MYQ) 3x2.5+1x1.5产品标准

- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。 7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。
- 8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。 9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。 10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

矿用橡套电缆（MYQ）3x2.5+1x1.5产品标准

MYQ煤矿用移动轻型软电缆GB12972.9-91

MT818.9-1999本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆。电缆特性：1、额

定电压U₀/U分别为0.3/0.5kv。2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。3、电缆的最小弯曲半径为

电缆直径的6倍。4、电缆型号 型号 名称 用途 UYQ MYQ 0.3/0.5

煤矿用移动轻型软电缆煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制与信号设备电源连接 UYQE MYQE 0.3/0.5

煤矿用移动轻型弹性体软电缆 煤矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。