

# 东莞万江石碣PVC快速卷帘门厂家报价安装生产

产品名称	东莞万江石碣PVC快速卷帘门厂家报价安装生产
公司名称	深圳市格调科技有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:鸿发 型号:001
公司地址	深圳龙岗爱联嶂背二村凹巷路第三工业区一楼
联系电话	0755-66603825 13798209917

## 产品详情

堆积式工业快速门采用折叠式提升方式和多条内置式横向抗风杠杆，其风压可以均布于门帘整体，其抗风性能要远高于普通滚筒式高速门，特别适合于物流通道，和大面积的洞口，插入式门帘更容易拆卸，维护更加方便。

产品结构技术性能：

主体箱：为优质冷轧钢板或不锈钢结构，外喷静电环氧塑脂。

滑槽：选用优质高强度抗氧化亚光银白工业铝合金支柱式优质冷轧板折弯，外喷静电环氧塑脂；内部涂有一层树脂。

帘布：欧洲原装进口高密度工业基布，厚度为0.8-1.2mm，防火级别达到德国nf-p92-503标准，黄色、蓝色、白色或全透明等多种颜色可供选择；其帘布独有的细小孔状纤维结构，具有更好的空气透气性。

透明视窗：日本原装全透明pvc软片厚度1.5，可选矩形或椭圆形，增加了安全性透光性，美观性。

安全性能：橘黄色光电管闪光灯，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动摇杆可轻柔开启及关闭，更具安全性，便利性。

密封性能：底端安装有弹性的pvc基布，它可与各种不平坦地面紧密结合，内部填充缓冲材料，提高其耐久性，门柱两侧装有高密封性能毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

动力性能：欧洲原装进口高频电机，三相380v，50hz、ip55，功率为0.75-2.0kw。配合高效，低噪音新一代变速齿轮。

允许频率：120次/小时，2次/分钟。

抗风系数：滚筒式高速自动卷门12kg/m，背带堆积式高速自动卷门60kg/m。

可选配件：红外安保系统；地磁感应系统；雷达感应系统；遥控开关；视窗；安全气囊，变频控系统，多樘门联动控制系统，防撞栏，拉绳开关，信号灯。

门帘卷筒：帘布的卷筒部分采用具有独特切面形状的铝合金滚筒，能够有效的防止帘布因宽度过大，造成滚筒弯曲，变形的现象，确保帘布的安全运作。

门帘设定：可以任意设定门帘的高度，加快门帘有效的运动速度。

复位结构：即使再宽的门，偶尔也会受到人或者车的碰撞，这会使操作受到干扰并带来昂贵的维修支出，而都装有一种自由脱轨系统，使门在受到撞击后，无须任何特殊工具或技能使门在短时间内复原。