

# 销售及安装七氟丙烷灭火装置

产品名称	销售及安装七氟丙烷灭火装置
公司名称	长春诺安消防器材有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	品牌:诺安 型号:FM200 风压:6.0 ( Pa )
公司地址	长春市南关区新天地C座208
联系电话	0431-88710299

## 产品详情

品牌	诺安	型号	FM200
风压	6.0 ( Pa )	风量	0 ( m3/min )
喷液量	0 ( L/min )	泡沫剂浓度	0 ( % )
功率	4 ( Kw )	适用范围	机房
重量	70 ( kg )	类型	自动灭火装置
发泡量	0 ( m3/min )	外形尺寸	0 ( mm )
泡沫稳定时间	0 ( min )	泡沫倍数	0
灭火剂类型	气体灭火器		

供应及安装各类气体灭火装置。ig541灭火装置，二氧化碳灭火装置，七氟丙烷灭火装置

- 1.1 用于扑灭a、b、c各类火灾，能安全有效地使用在有人的场所；
  - 1.2 药剂喷放后，要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所；
  - 1.3 保护区含贵重物品、无价珍宝、珍贵档案以及软硬件等；
  - 1.4 特别适合于：电信主控机房、机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场合。
- 2、系统组成及技术参数
- a) 灭火形式：全淹没式
  - b) 充装密度：950kg/m<sup>3</sup>
  - c) 气瓶容积：1) 灭火剂储存瓶：40l、70l、90l、120l、150l、180l。
  - d) 启动钢瓶：4l、6l、8l、12l、e) 充装压力 ( 20 )：4.2mpa
  - f) 使用电源：dc24v
  - g) 启动方式：电启动 ( dc18 ~ dc24v ) 1) 气动启动：气体压力 0.35mpa
  - 2) 应急机械手动启动：机械操作力 150n
  - h) 启动气源：氮气 ( n<sub>2</sub> )
  - i) 工作压力：6.0mpa
  - j) 灭火剂喷放时间：10s
- 3、储存瓶组 储存瓶组是自动灭火系统用于储存及释放灭火剂的主要部件，按设计要求充装七氟丙烷和增压氮气。火灾发生时将灭火剂释放出去进行灭火。
- 4、工作原理 七氟丙烷储存在容器瓶内，当发生火警时，来自驱动瓶组的控制气体使容器阀动作，刺破容器阀的密封片使容器阀开启，七氟丙烷灭火剂通过虹吸管从容器阀出口释放。紧急情况时，可用手指拉住保险扣拉手，将保险扣拉出，拍击手动按钮，刺破容器阀的密封片使容器阀开启，直接释放出灭火剂，实施灭火。