

# MKVV32竖井阻燃控制电缆3\*2.5

产品名称	MKVV32竖井阻燃控制电缆3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

### MKVV32竖井阻燃控制电缆3\*2.5

型号	名称	规格	用途
MKVV	铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆	(2-14) * (4-6) (2-61) * (0.75-2.5)	铺设在室内、电缆内、管道等固定场合
MKVV22	铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆	(7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6)	铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合
MKVV32	铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆	(2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6)	铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合
MKVVP22	煤矿用铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆	(4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm <sup>2</sup>	铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合
MKVVRP	煤矿用铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆	(4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5)	铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

主要产品为：高低压交联聚乙烯绝缘电力电缆（YJV、YJV22、YJLV、YJLV22）26KV/35KV以下；塑料绝缘电缆（VV、VV22、VLV、VLV22）0.6/1KV

控制电缆使用特性： 1;导体长期允许工作温度为70℃。 2;敷设时环境温度 0℃。

3;小弯曲半径： 4;无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍

5;有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6;有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 控制电缆型号及名称： KYJV

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KYJVP

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KYJVP2

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KYJV22

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KYJVP-22

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆

KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电缆

MKYJV矿用控制电缆、MKYJVP矿用控制电缆、MKYJV22矿用阻燃控制电缆 MKYJV电缆,MKYJVP

电缆,MKYjVP2电缆,MKYJV22电缆,MKYJV32电缆,MKYJVR电缆,MKYJVRP电缆,MKYJVP22电缆等规格型

号的矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,