

KVVRP22 3*1.5铠装屏蔽控制电缆

产品名称	KVVRP22 3*1.5铠装屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

型号 产物名称 电压V 芯数 截面 mm² 主要适用范畴 KVV 阻铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等牢固场所 联系方式：KVV22 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机器外力的牢固场所 KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求的牢固场所 KVVR 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有挪动要求的场所 KVVRP 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有挪动要求的场所 ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的牢固场所 ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机器外力有阻燃要求的牢固场所 ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求、阻燃的牢固场所 ZRKVVRP 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有挪动和阻燃要求的场所 ZRKVVR 铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有挪动和阻燃要求的场所

MHJYV_三钢四铜_矿用线_MHJYV 的详细介绍三钢四铜_矿用线_MHJYV主要技术性能及指标：20 时 导体直流电阻 /km 7/0.37 24.5 7/0.43 18.1 7/0.52 12.1 固有衰减（800~1000HZ）dB/km 1.220 时电缆缘线芯缘电阻 M .km 5000线对工作电容（800~1000HZ）uF/km 0.10近端串音衰减（800~1000HZ）dB/500m 70电感（800~1000HZ）uH/km 800耐交流工频电压 1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%MHJYV电缆的使用特性