

好钢筋笼滚焊机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 好钢筋笼滚焊机 |
| 公司名称 | 南京鑫恒工程机械有限公司 |
| 价格 | 225000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金陵铁工 型号:TGC-1250 |
| 公司地址 | 南京市六合新篁工业园区 |
| 联系电话 | 0537-3162600 18351863115 |

产品详情

钢筋笼滚焊机 / 钢筋笼成型机 / 全自动钢筋笼成型机 / 全自动钢筋笼滚焊机 / 钢筋滚笼机

使用tgc系列钢筋笼滚焊机加工钢筋笼的特点

1. 钢筋笼滚焊机 加工速度快：正常情况下备料及滚焊部分5-7人一班，分二班作业，10个人一天就可以加工出20多个12米长成品的笼子，对于高铁施工中1米桩的笼子曾经有日产75节9米的笼子（675米/天）的生产记录，工作效率非常高。
2. 钢筋笼滚焊机 加工质量稳定可靠：由于采用的是机械化作业，主筋、缠绕筋的间距均匀，钢筋笼直径一致，产品质量完全达到规范要求，基本实现了“免检”。
3. 钢筋笼滚焊机 箍筋不需搭接，较之手工作业节省材料1%，降低了施工成本。
4. 钢筋笼滚焊机 由于主筋在其圆周上分布均匀，多个钢筋笼搭接时很方便，节省了吊装时间。
5. 钢筋笼滚焊机 机械化加工钢筋笼在质量控制方面得到了保障，现已被中国公路建设行业协会作为《公路工程工法》进行推广，得到业主的普遍认可和喜欢。

工艺流程：1：主筋上料 盘筋上料 主筋穿丝并加紧 盘筋穿丝并缠绕固定 焊接成型 钢筋笼与旋转盘分离 卸笼，降下液压支撑 移动盘复位、准备下一个循环 加内箍筋

钢筋笼滚焊机技术参数：（桩基工程滚焊机）钢筋笼 300~1250/1500/2000/2500mm，主要钢筋笼长度：14m；18m；22m；27m（可根据客户要求加长）

（桩基工程滚焊机）主筋 12~40mm，箍筋 5~16mm盘筋直接作业

（桩基工程滚焊机）自动/手动焊接任选 （桩基工程滚焊机）2人操作+1人上料辅助

（桩基工程滚焊机）平均15-45分钟可加工一个笼子 （桩基工程滚焊机）耗电：10/13/23/30kwh

（桩基工程滚焊机）设备重量：12-30吨/套

技术参数 型号 xh1250 xh1500 xh2000 xh2500

钢筋笼直径 200—1250mm 300—1500mm 400-2000mm 400-2500mm 钢筋笼重量 3t 4.5t 6t 8t

钢筋笼长度 2m—12m根据需求可加长至27m 盘筋直径 5 ~ 16mm 绕筋间距 50 ~ 500mm 主筋直径
12 ~ 32mm 液压站流量及压力 10mpa 额定总功率 10kw 10kw(13kw) 23kw(23kw) 23kw(30kw)