

金仕达风琴防尘罩 新能源切片机风琴防尘罩 风琴防尘罩

产品名称	金仕达风琴防尘罩 新能源切片机风琴防尘罩 风琴防尘罩
公司名称	庆云金仕达机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县高新技术创业园
联系电话	15253441550 15253441550

产品详情

机风琴式防护罩 外用尼龙布，内加PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来效果。

使用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等。具行程长和压缩小的优点。风箱速度可达200m/分。

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

折叠风琴式防护罩规格 特性：

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。风琴式防护罩外用尼龙布，内加PVC板支撑，升降机风琴防尘罩，可耐油、硬用冲撞不变形，寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，主要用于对各种机械部件的防护，延长机械重要部件及机械的使用寿命。

技术数据：

柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的PVC骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的PVC骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩*不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

风琴式导轨防护罩* 全称为柔性风琴式导轨防护罩，防护罩是机床防护罩的一种。风琴防护罩的形状可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，龙门铣风琴防尘罩，常用的形状有：一字型，7字型，U字型，风琴防尘罩，方形，圆形五种形状。

此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

风琴防护罩的制造工艺：裁料，定格，热合（粘合），定型，测试。

风琴防护罩的应用:风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

应用范围：

随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越来越高，有时可高达200m/min，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。

另外，柔性风琴式防护罩在、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩*能满足其高度、平稳运行的要求。

几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在短周期内为您设计并生产出一种合体的防护罩。

金仕达风琴防尘罩(图)-新能源切片机风琴防尘罩-风琴防尘罩由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司是从事“机床拖链,机床防护罩,塑料拖链,风琴防护罩,拖链,防护罩,钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事食品级软连接，山东帆布软连接，散装机输送布袋的厂家，欢迎来电咨询。