

# 岳通矿用抗压平衡风门 YTKJ抗形变调节门 抗挤压缓冲可伸缩

产品名称	岳通矿用抗压平衡风门 YTKJ抗形变调节门 抗挤压缓冲可伸缩
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1870.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

YTKJ抗形变调节风门，矿用抗压平衡风门,抗形变调节风门,抗形变调节风门YTKJ,抗地压无压风门,抗压缓冲调节风门概况

山东岳通机械科技为满足煤矿安全化建设，实现单轨吊自动门行人、通车过程中本地控制、司机控制功能，并保证控制系统安全、稳定、可靠。为能够有效地控制矿内的气体流动、控制风量。抗形变调节门需为对开式双扇门。对开式双扇抗形变调节门具有更好的稳定性和平衡性。抗形变调节门应包括抗形变调节装置、摇杆传动装置、可视化观察窗、固定装置、连接平衡装置、风门动力平衡机构等。

每套抗形变调节门配置及示意图如下:

序号	装备名称	单位	数量
1	调节门	扇	2
2	机械式抗形变调节装置	台	6
3	摇杆传动装置	组	1
4	可视化观察窗	组	1
5	固定装置	组	1
6	连接平衡装置	组	1
7	门动力平衡机构	组	2

全自动对开式风门，气动双向自动无压风门，气控平开式风门的区别在于：1.开门方式的不同，双向自

动无压风门的开门方式是左推右拉或者左拉右推同步异响开启，而平开式风门的开门方式则是两扇门同时朝一个方向开启，2.驱动系统的不同，气动双向自动无压风门为一条气缸通过机械连杆带动拐臂