

PFA 苏威P450 PFA美国索尔维M640

产品名称	PFA 苏威P450 PFA美国索尔维M640
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PFA 产地:国外进口 发货时间:48小时
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

PFA的熔点大约为580F，密度为2.13— 2.16g/cc（克/立方厘米）。

一、PFA的特点及主要用途：

PFA俗称可熔性PTFE，各种性能是氟塑料之冠，用途与FEP类似。广泛应用于半导体行业、以及医疗、化工

防腐、汽车等领域。

PFA的产品形式有用于模塑和挤塑的粒状产品，用于旋转模塑和涂料的粉状产品；其半成品有膜、板、棒和

管材。美国市场经销的PFA树脂有DUPOut公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflon牌、Ansimont公司的Hthen牌、

HOechst Celanese公司的Hostafll牌。

1、PFA的主要用途：

.适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。

.高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

2、成型性能

.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。

.流动性差，极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度，模具应加热至150-200度，

浇注系统对料流阻力应小。

.半透明粒料，注塑、挤出成型。成型温度350-400度，475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困

难。

.因熔融的材料对金属有腐蚀作用，长期生产，模具需要电镀铬处理。

PFA 美国索尔维PFA P450

PFA 美国索尔维M640

PFA 美国索尔维MFA 1041

PFA 美国索尔维PFA P420

PFA 美国索尔维MFA 1540

PFA 美国索尔维F1930X

PFA 法国索尔维MFA 1041

PFA 法国索尔维MFA 1540

PFA 法国索尔维MFA F1930X

PFA 法国索尔维MFA F1530

